

OOO «CB3K»



Заказчик – ООО «РИТЭК»

«Обустройство скважины №3 Маячного месторождения»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

Книга 2. ППТ.МО

Генеральный директор

Заместитель начальника управления проектных работ по землеустройству



Н.А. Ховрин

А.П. Борисов

Изм	№ док	Подп.	Дата

Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ


Материалы по обоснованию


№ п/п	Наименование	Лист					
	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	3					
	Схема расположения элемента планировочной структуры						
	Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.						
	Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта.	-					
	Схема границ территорий, подверженной риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.	-					
	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	4					
4.1	Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	5					
4.2	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	25					
4.2.1	Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	26					
4.2.2	Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов	27					
4.3	Ведомости пересечения	27					
4.3.1	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	27					
4.3.2	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией	29					
4.3.3	Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами	29					
	Приложения	30					

ів. № подл. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ППТ
Разделы 3,4






Принципа. По потращено развидания выпользация принципа. Протокородня в принципального выполнения в местального статорах.


* Принципального потращения принципального принципального потращения потращ

Рации 3: Материалы по оборналам Стадия Лист Листов Гензмонтти Обондали Н.А.

Графическая часть	.0
Скима расположения элемента	


ООО "Среднеколькая выпрустроительная компания г. Самара м 1/25000





Suparar A





4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Для составления климатической характеристики территории изысканий использованы данные климатических справок (приложение P), СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 50.13330.2024, СП 131.13330.2020.

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 4,9 °C. Самым холодным месяцем года является январь при среднемесячной температуре минус 12,7 °C, самым теплым — июль, 21,6 °C. Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован на отметке плюс 41,0 °C, абсолютный минимум — минус 39,9 °C (таблица 2.3.1, приложение Р). Даты начала, окончания и продолжительность сезона со среднесуточной температурой устойчиво ниже и выше заданных пределов представлены в таблице 2.3.2 (приложение Р), даты первого и последнего заморозка и наступления устойчивых морозов в таблицах 2.3.3-2.3.4 (приложение Р).

По схематической карте климатического районирования территория изысканий относится к зоне III В (СП 131.13330.2020, рисунок А.1, таблица Б.1).

Согласно климатической справке (приложение P) по MC Большая Глушица температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 35 °C, обеспеченностью 0,92 — минус 33 °C. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 32 °C, обеспеченностью 0,92 — минус 29 °C. Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,98 составляет плюс 30 °C, обеспеченностью 0,95 — плюс 27 °C.

Согласно рисунку А.3 СП 131.13330.2020 [9] среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0 °C составляет 60 дней.

Таблица 2.1 – Годовой ход температуры воздуха по МС Большая Глушица, °С

1 40311	іца ⊿.1	т одог	он ход	Temme	Jarypbi	воздул	a no m	C DOM	шил і л	<u>тушица</u>	., C	
Температура воздуха												Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х	XI	XII	ТОД
средняя месячная температура												
-12,7	-12,2	-5,8	6,5	15,0	19,7	21,6	20,0	13,4	5,1	-2,9	-9,3	4,9
				абсолк	отный ма	аксимум	темпера	атуры				
4,5	4,0	20,3	30,5	37,2	40,0	41,0	41,0	35,9	26,0	17,0	7,5	41,0
	абсолютный минимум температуры											
-39,9	-37,5	-30,9	-21,7	-6,0	0,0	5,0	2,5	-7,1	-16,9	-27,6	-38,6	- 39,9

Подп. и дата						
Инв. № подл.	вм. Кол.уч. Лис	ст №док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4	Лист 5

Vanaumanuamuua	Предел								
Характеристика	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C		
Переход температуры в сторону повышения	25 II	17 III	30 III	12 IV	28 IV	15 V	20 VI		
Переход температуры в сторону понижения	22 XII	25 XI	4 XI	14 X	28 IX	8 IX	15 VIII		
Число дней с температурой выше заданного уровня	307	257	222	190	158	121	61		
Число дней с температурой ниже заданного уровня	58	108	143	175	207	244	304		

Таблица 2.3 – Даты первого и последнего заморозка в воздухе и продолжительность безморозного периода по МС Бол. Глушица

	Начало			Окончание		Продолжительность (дни)		
средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	наим.	наиб.
29.09	10.09	21.10	01.05	31.03	26.05	150	112	189

Таблица 2.4 — Средние даты наступления, прекращения и средняя продолжительность устойчивых морозов по МС Бол. Глушица

	1	- 1	J 1
Ī	Наступление	Прекращение	Продолжительность (дни)
Ī	1 XII	8 III	97

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, содержащегося в атмосфере (упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная влажность). Наиболее высокие значения относительной влажности воздуха наблюдаются в зимний период (таблица 2.5).

По схематической карте зон влажности участок работ относится к сухой зоне (СП 50-13330-2024 [8], приложение B).

Таблица 2.5 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха по МС Большая Глушица, %

					Me	есяц						Гоп
ı	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х	ΧI	XII	Год
82	80	81	67	53	59	60	59	65	75	84	83	71

Ветра на территории преобладают западной и юго-восточной четверти со среднемесячной скоростью 3,3 м/с. Метелевые ветра преобладают юго-западной и юго-восточной четверти. Ветра со скоростью 15 м/с и выше регистрируются в среднем 24,8 дней в году, с максимумом до 55 дней. Максимальная скорость ветра составляет 20 м/с, порыв — до 26 м/с. Основные ветровые характеристики приведены в таблицах 2.6-2.12.

Скорость ветра, вероятностью 5%, равна 7 м/с (приложение Р).

Взам.

Подп. и дата

По карте районирования территории по давлению ветра участок работ находится в третьем районе – 0.38 кПа (СП 20.13330.2016, карта 2).

						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	

Рисунок 2.1 – Повторяемость направлений ветра по МС Большая Глушица, %



Рисунок 2.2 – Повторяемость направлений ветра по МС Большая Глушица, %

Таблица 2.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей по МС Большая Глушица, %

Взам. инв. №

C	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	3	C3	Штиль
10	9	12	15	13	14	15	12	10

						ППТ	Лист
						11111 Doggana 2.4	7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	/

Подп. и дата

№ подл.

_ 1 оту шищи,	70						
C	СВ	В	ЮВ	Ю	Ю3	3	C3
2	2	3	22	17	25	16	13

Таблица 2.8 – Повторяемость скорости ветра по градациям МС Большая Глушина. %

_ т лушица	1, 70							
0-1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15	16-17
30,1	36,8	21,3	7,2	2,4	1,2	0,8	0,1	0,1

Таблица 2.9 – Средняя месячная и годовая скорость ветра МС Большая Глушица, %

	70											,
					Me	сяц						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3	2,8	2,8	2,9	3,4	3,5	3,6	3,3

Таблица 2.10 – Число дней с сильным ветром (≥15 м/с) по МС Большая Глушина, сут.

						Me	есяц						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
среднее	2,0	2,4	2,2	2,6	3,1	2,6	1,5	1,9	1,3	1,9	1,6	1,9	24,8
наибольшее	9	6	8	10	14	7	9	7	5	11	9	8	55

Таблица 2.11 – Максимальная скорость ветра и порыв по MC Бол. Глушица, м/с

1 V1 / C													
						M	есяц						
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Максимальная скорость ветра	20	18	19	16	16	16	16	16	16	16	18	20	20
Порыв	21	21	20	21	20	26	22	22	22	21	22	22	26

Таблица 2.12— Наибольшие скорости ветра различной вероятности по MC Большая Глушица, м/с

год	2 года	5 лет	10 лет	15 лет	20 лет	25 лет	50 лет
16	21	23	24	24	25	16	21

Среди атмосферных явлений метели возможны с октября по апрель (за год в среднем 25 дней), с наибольшей повторяемостью (до 7 дней) в январе и средней продолжительностью 66,5 ч (таблицы 2.3.13-2.3.14, приложение P). Грозы регистрируются обычно с марта по октябрь в среднем 20,45 дней в году с наибольшей частотой в июне и июле и средней продолжительностью 41,32 ч (таблицы 2.3.15-2.3.16, приложение P). Туманы наблюдаются в течение всего года, обычно 21,63 дня в году, с наибольшей

						ппт	Лист
						11111 D 2.4	0
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	0

частотой в ноябре-декабре и средней продолжительностью 96,3 ч (таблицы 2.3.17-2.3.18, приложение Р). Среднее число с градом составляет менее 1 дня за год (таблица 2.3.19). Число дней с гололедно - изморозевыми явлениями представлено в таблице 2.3.21, приложение Р. Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений, приведенный к проводу высотой подвеса 10 м и диаметром 10 мм составляет 200 г/м.

По карте районирования территории по толщине стенки гололеда участок работ находится во втором районе -5 мм (СП 20.13330.2016, карта 3).

Таблица 2.13 – Число дней с метелями по месяцам в год по МС Большая Глушина

Месяц														
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год		
						средне	e							
7	6	4	0,3	-	-	-	-	-	0,5	2	5	25		
наибольшее														
22	16	16	2	-	-	-	-	-	4	17	20	66		

Таблица 2.14 – Средняя продолжительность метелей по МС Бол. Глушица, ч

					Me	сяц						Гот
I	II	Ш	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
21,3	17,3	8,1	0,8	-	-	-	-	-	0,9	4,4	13,7	66,5

Таблица 2.15 – Число дней с грозой по месяцам и за год по МС Большая Глушица

•	Месяц														
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год			
						средне	2								
-	-	0,02	0,62	2,78	6,6	6,3	3,13	0,98	0,02	-	-	20,45			
					на	ибольц	iee								
-	-	1	3	9	16	14	10	4	1	-	_	39			

Таблица 2.3.16 – Средняя продолжительность гроз по МС Бол. Глушица, ч

Месяц												Гож
Ι	II	Ш	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-	-	0,02	0,82	4,82	14,49	12,67	6,85	1,64	0,01	-	-	41,32

							Лист
						ППТ Разделы 3,4	9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 5,4	9

Месяц												
I	II	Ш	IV	\mathbf{V}	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
среднее												
											21,63	
наибольшее												
7	7	9	7	2	3	3	3	4	8	11	8	39

Таблица 2.18 – Средняя продолжительность туманов по МС Бол. Глушица, ч

Месяц												Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII												ТОД
7,6	10	21	7,5	0,8	0,8	0,9	0,7	2,6	10,5	19	14,9	96,3

Таблица 2.19 — Число дней с градом по месяцам в год по МС Большая Глушина

Месяц													
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
среднее													
-	0,05 0,09 0,24 0,18 0,05 0,09 0,02											0,72	
наибольшее													
-	-	-	1	1	2	2	1	2	1	-	-	4	

Таблица 2.20 – Средняя продолжительность града по МС Бол. Глушица, ч

Месяц											_	
Ι	I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII											Год
-	-	ı	0,04	0,15	0,26	0,24	0,04	0,17	0,07	1	ı	0,97

Таблица 2.21 — Число дней с обледенением проводов гололедного станка по MC Бол. Глушица

G= =0.000			Гот								
Явление	X	XI	XII	I	II	III	IV	Год			
среднее											
Гололед	0,32	2,54	3,73	2,61	1,23	1,33	0,27	12,03			
Изморозь	0,3	1,87	4,32	4,43	3,96	4,04	0,27	19,19			
Обледенение всех видов	0,62	4,41	8,05	7,04	5,19	5,37	0,54	31,22			
	наибольшее										

	Cone	едене	ние все	ех видон	3	0,02	4,41	8,03	7,04	3,19	3,37	0,34	31,22	
							наибол	пьшее						
														_
	1	I	F 1		1									_
									ПΠ	Τ			Ľ	Лист
									Разпеп	T 3 /				10
Изм.	Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4													

Гололед	2	9	11	9	11	6	3	24
Зернистая изморозь	4	8	17	15	13	12	5	42
Обледенение всех видов	7	15	19	19	15	19	6	65

Таблица 2.22 – Повторяемость различных годовых максимумов масс гололедно-изморозевых образований по МС Большая Глушица, %

		Macc	а г/м							
≤ 40	41-140	141-310	311-550	551-850	≥851					
93 7										

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью. На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 394 мм. На теплый период года (апрель—октябрь) приходится 261 мм осадков, на холодный (ноябрь-март) — 133 мм (таблица 2.23). Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Максимальное суточное количество осадков составляет 80 мм (таблица 2.23). Суточный максимум осадков 1% обеспеченности равен 87 мм (таблица 2.27).

Таблица 2.23 — Среднее месячное и годовое количество осадков по МС Большая Глушица, мм

Месяц												
Ι	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
28	21	24	26	33	45	47	36	36	38	31	29	394

Таблица 2.24 – Максимальное суточное количество осадков по МС Большая Глушица, мм

Месяц												
Ι	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
19	24	22	29	49	52	60	80	40	35	22	21	80

Таблица 2.25 — Среднее максимальное суточное количество осадков по МС Большая Глушица, мм

	Месяц												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
8	7	8	9	14	18	18	14	13	12	9	9	30	

Таблица 2.26 – Среднее число дней с различным количеством осадков по МС Большая Глушина

Месяц	= 0	≥ 0 , 1	≥ 0 ,5	≥ 1	≥ 5	≥ 10	≥ 20	≥ 30
1	3,0	15,4	10,8	8,1	1,4	0,3	0	0
2	2,1	11,5	8,5	6,4	1,4	0,2	0	0
3	2,4	10,5	7,9	6,0	1,5	0,4	0	0
4	0,9	9,0	6,7	5,3	1,7	0,5	0	0

Подп. и дата

		,										
								ПІ	ТТ			Лист
								D	.11			11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	та Разделы 3,4						

5	0,8	8,8	6,9	5,5	2,0	0,8	0,2	0,1
6	0,7	10,4	8,6	6,9	3,1	1,6	0,5	0,1
7	0,6	9,2	7,5	6,4	2,8	1,3	0,5	0,1
8	0,6	8,0	6,4	5,3	2,2	0,9	0,2	0,1
9	0,6	9,5	7,7	6,5	2,5	1,1	0,2	0
10	1,3	11,2	8,8	7,1	2,3	0,8	0,2	0
11	2,5	13,5	9,5	7,3	2,2	0,6	0	0
12	2,8	15,2	10,4	7,9	1,8	0,4	0	0
Год	18,3	132,2	99,7	78,7	24,9	8,9	1,8	0,4

Таблица 2.27 – Расчетный суточный максимум осадков различной обеспеченности по MC Большая Глушица, мм

63%	20%	10%	5%	2%	1%
24	36	45	55	71	87

Снег появляется чаще всего в первых числах ноября, но обычно долго не держится и тает. Устойчивый снеговой покров образуется обычно 29 ноября (таблица 2. 28). Максимальной мощности снеговой покров достигает во второй-третьей декаде февраля. В конце марта начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение высоты. Средняя из максимальных высота снежного покрова составляет 40 см, максимальная 67 см, минимальная 8 см (таблица 2. 28-2. 29). Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде апреля. Сведения о средней плотности снега представлена в таблице 2.30.

По карте районирования территории по весу снегового покрова участок работ находится в III районе -1.5 кН/м2 (СП 20.13330.2016, карта 1).

Высота снежного покрова 5% вероятности превышения равна 67 см и определена согласно «Методическим рекомендациям по определению климатических характеристик при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов».

Согласно ОДМ 218.011-98 территория изысканий относится к четвертому району трудной снегоборьбы. Ветры переносят зимой значительное количество снега, объемы снегоприноса достигают 400-600~m3/m, в отдельных местах -1000~m3/m. Отложения от интенсивных снегопадов или снежные заносы большой толщины систематически образуются на участках большого протяжения.

Таблица 2.28 — Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова по МС Большая Глушица

Число дней со	Дата по	оявления сно покрова	ежного	Дата образования устойчивого снежного покрова					
снежным покровом	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя			
122	05.11	08.10	30.11	29.11	02.11	04.01			

Дата разрушения устойчивого	Дата схода снежного покрова
снежного покрова	дата схода спежного покрова

Таблица 2.29 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке по МС Большая Глушица, см

Месяц	X		XI		XII			I		II		III		IV				
Декада	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
Высота	•	1	3	4	7	10	13	17	23	27	30	32	32	31	29	20	8	•

• - снежный покров в данной декаде наблюдался менее чем в 50% зим

Таблица 2.30 – Плотность снежного покрова по МС Бол. Глушица, г/см3

Месяц	XII				I			II		III		
Декада	Декада 1 2 3		1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Плотность	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,29	0,29

Температура почвы на территории в среднем за год положительная и равна плюс 7,0 °C. Абсолютный максимум температуры был зафиксирован на отметке плюс 70,1 °C, абсолютный минимум — минус 43 °C (таблица 2.31). Сведения о датах первого и последнего заморозка приведены в таблице 2.32.

Таблица 2.31 – Средняя температура поверхности почвы по МС Бол. Глушица, °С

Месяц													
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
средняя месячная температура													
-12,1	-12,0	-5,1	8,5	19,5	25,2	27,3	24,1	15,2	5,5	-2,5	-9,2	7,0	
	абсолютный максимум температуры												
1,5	2,0	34,0	53,5	61,0	68,1	70,1	64,4	55,5	36,3	18,5	7,0	70,1	
	абсолютный минимум температуры												
-40,4	-43,0	-33,0	-18,0	-9,0	-2,2	2,5	-0,1	-6,0	-13,0	-29,8	-40,2	-43,0	

Таблица 2.3.32 – Даты первого и последнего заморозка на почве и продолжительность безморозного периода по МС Бол. Глушица

MHB.

Подп. и дата

	Начало			Экончани	e	Продолжительность (дни)				
средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	самая ранняя	самая поздняя	средняя	наим.	наиб.		
22.09	29.08	11.10	15.05	05.04	12.06	130	90	171		

						ППТ	Лист
						Разделы 3,4	13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	газделы э,4	13

Таблица 2.33 – Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам по МС Бол. Глушица, °С

				•		l	Месяц						_
Глубина, м	Ι	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
0,8	1,1	0,5	0,5	2,8	8,7	13,3	16,6	17,5	15,3	11,0	6,4	2,9	8,1
1,6	4,3	3,3	2,6	3,1	6,1	9,6	12,5	14,3	14,0	12,0	9,1	6,3	8,1
3,2	7,7	6,6	5,8	5,2	5,5	6,6	8,2	9,8	10,7	10,9	10,3	9,0	8,0

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов.

Таблица 2.34 — Максимальная за зиму глубина промерзания почвы по MC Большая Глушица, см

					Me	сяц					
I	II	III	IV	V	VI	VI	VIII	IX	X	XI	XII
121	131	145	141	-	-	-	-	-	-	48	91

Нормативная глубина сезонного промерзания определена согласно СП 22.13330.2016 по формуле:

$$d_f = d_0 \times \sqrt{M_t}$$

где M_t - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе;

 d_0 - величина, принимаемая равной, м, для:

- суглинков и глин 0,23;
- супесей, песков мелких и пылеватых 0,28;
- песков гравелистых, крупных и средней крупности -0.30;
- крупнообломочных грунтов 0.34.

Таблица 2.35 – Нормативная глубина промерзания грунтов, м

Грунт	M_t	d_0	Глубина промерзания, м
Суглинки, глины		0,23	1,51
Супесь, песок пылеватый или мелкий	42,9	0,28	1,83
Пески гравелистые, крупные, средней крупности	42,9	0,30	1,97
Крупнообломочный грунт		0,34	2,23

Подп. и дата	Крупнообло	омочный грунт	0,34	2,23	
Инв. № подл.	Изм. Кол.уч. Лист №	⊵док. Подп. Дата	ППТ Разделы 3,4		Лист 14

Река Большой Иргиз берет начало на склонах Общего Сырта у пос. Щелоков Большечерниговского района Самарской области и впадает в р. Волга (Волгоградское водохранилище) с левого берега напротив г. Вольска. Длина водотока составляет 675 км, площадь водосбора — 24000 км2. Общее направление течения — юго-западное. Район работ приурочен к средней части водосбора. Относительно проектируемых сооружений русло р. Бол. Иргиз находится южнее на минимальном расстоянии 0,95 км.

Водосбор р. Большой Иргиз по характеру рельефа представляет волнистую равнину, сложенную глинистыми и суглинистыми грунтами, пересеченную долинами притоков, балками, оврагами, лощинами. Бассейн ассиметричен по форме, основная его гидрографическая сеть сосредоточена в левобережье. Растительность степная, лишь на отдельных небольших участках встречается кустарник и лес.

Долина р. Большой Иргиз ассиметричной формы: правый склон имеет высоту 30-40 м, левый значительно ниже — 5-25 м, преимущественно пологий, постепенно сливающийся с окружающей местностью, слабоизрезанный. Ширина долины составляет 4-6 км.

Пойма р. Большой Иргиз двусторонняя, шириной 3-3,5 км. Поверхность пересечена старицами и озерами, местами частично заболочена. Растительность луговая и кустарниковая. Грунты суглинистые, местами супесчаные. В период высокого половодья в районе работ пойма затапливается на глубину 1,5-2 м.

Русло реки извилистое, преимущественно однорукавное. Ширина русла в районе работ составляет 20-60 м, глубина 3-3,5 м. Скорость течения незначительная и не превышает 0,1-0,2 м/с. Берега русла высотой 4-4,5 м, средней кругизны, заросшие кустарниковой и древесной растительностью. Грунты суглинистые.

Овраг без названия берет начало севернее с. Малая Глушица Большеглушицкого района Самарской области на расстоянии 4,2 км и впадает в р. Бол. Иргиз с правого берега. Длина оврага около 4,5 км. Общее направление — юго-западное. Район работ приурочен к средней части водосбора. Овраг без названия пересекает участок изысканий вдоль его западной границы. Профиль здесь V-образной формы. Склоны пологие, задернованные травянистой растительностью. По результатам рекогносцировочного обследования по тальвегу протекает временный сток. На период выполнения полевых работ тальвег оврага был сухим.

Водоохранные зоны.

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППТ Разделы 3,4

15

в. № подл.

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [1]. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м, за исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км². Магистральные и межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Геоморфология и рельеф.

Геоморфологически участок работ приурочен к I правобережной террасе р.Кармала.

Естественное строение рельефа нарушено в результате хозяйственной деятельности человека. Поверхность относительно ровная, спланированная. Абсолютные отметки поверхности 166,90-168,46м (по устьям скважин).

Гидрогеологическая характеристика. Территория района имеет развитую гидрографическую сеть, представленную многочисленным реками, ручьями, родниками, озерами и болотами.

Реки исследуемой территории относятся к рекам преимущественно снегового питания. Водный режим их характеризуется высоким весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и устойчивой зимней меженью в редкие годы прерываемой паводком оттепелей. Изредка (в среднем 1 раз в 10 - 15 лет) в период зимних оттепелей на реках проходят зимние паводки, значительно превышающие сток зимней межени. Летние дождевые паводки, отличающиеся значительными расходами воды, превышающими весенние максимумы, наблюдаются очень редко. Подавляющая часть годового стока (от 50 до 97%) проходит в весенний период при снеготаянии. Половодье сменяется устойчивой меженью, в период которой основным источником питания являются грунтовые воды. Межень продолжается с июня по февраль следующего года.

Самым маловодным является зимний сезон, на долю которого приходится повсеместно не более 10% годового объема стока.

Пойменные массивы задернованы; покрыты преимущественно луговой и болотной

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

растительностью в прирусловой части встречаются залесенные участки (кустарники).

Характеристики почв. Почвенный покров области имеет две особенности. Первая связана с географическим положением: так как территория изысканий находится в лесостепной зоне, то основной фон составляют лесные (подзолистые, серые лесные) и степные (оподзоленные и выщелоченные, долинные, обыкновенные и тучные черноземы) почвы. Вторая особенность связана с геологическим строением и рельефом, что предопределяет формирование особых типов почв (карбонатных, солонцов и солодей, пойменных и болотных). Как известно, почвы образуются под воздействием факторов почвообразования, которое может идти в двух противоположных направлениях: к накоплению (обогащению) или рассеиванию (обеднению) минеральных и органических веществ. Первое из них ведет к формированию плодородных черноземов, второе - бесплодных подзолистых почв.

По почвенному районированию территория изысканий относится к восточному почвенному району (долинные, обыкновенные и выщелоченные черноземы и серые лесные оподзоленные почвы в комплексе с оподзоленными черноземами, солонцами, солодями и заболоченными почвами).

Почвенный покров представлен в основном черноземами, площадь их занимает 90 % площади МО. Отдельными массивами встречаются тёмно-серые лесные почвы, в поймах рек – пойменные, в депрессиях рельефа – влажно-луговые и лугово-болотные почвы.

По механическому составу почвы района глинистые и тяжелосуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные.

Черноземы формируются на лучших материнских породах (средних суглинках полиминерального состава) при достаточном увлажнении и оптимальных условиях: при непромывном типе водного режима, без выщелачивания и тления, при нейтральной реакции почвенного раствора, наличии мощного опада степной или луговой растительности, на 80% состоящего из корневой системы. Мочковатая корневая система злаковых и бобовых способствует формированию самой лучшей зернистой водопрочной структуры, которая, в свою очередь, обеспечивает хороший газовый, водный и солевой обмены и свободное развитие корневой системы. Черноземы богаты азотом, фосфором, калием и другими минеральными веществами. В них формируются следующие генетические горизонты: Ад - дерновина (до 0,15 м); АЈ - перегнойно-аккумулятивный горизонт (до 1,5 м); В - иллювиальный горизонт (от 0,25-0,35 м).

Черноземы формируются в условиях умеренно холодного и сухого климата. Основной почвообразовательный процесс – дерновый. В процессе разложения большого количества остатков растительности, ежегодно накапливающихся в почве, происходит образование и накопление в верхнем слое почвы гумуса.

Взам. инв.

Подп. и дата

Для химического состава черноземов характерно высокое содержание гумуса (от 4 до 15% и выше), которое постепенно убывает с глубиной параллельно сокращению числа корней в почве. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием. Отношение Сг: Сф = 1,5-2. Такой состав гумуса способствует формированию водопрочной структуры черноземных почв.

Реакция перегнойно-аккумулятивных горизонтов черноземов близка к нейтральной (рН 6,5-7,5), иллювиальных карбонатных горизонтов — слабощелочная (рН 7,5-8,5).

		Емі	кость	обмена	черно	вемных почв значительна и в разных подтипах в зависимости	[
						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	17

Инв. № подл. Пс

от механического состава колеблется от 35 до 55 мг-экв на 100 г почвы. Книзу емкость обмена падает. В составе обменных оснований преобладает кальций, на долю которого приходится 75-80% емкости обмена, и магний, на долю которого приходится 15-20% емкости обмена. Иногда в южных вариантах черноземных почв в числе обменных оснований появляется в незначительных количествах натрий, а в северных вариантах черноземных почв — некоторое количество поглощенного водорода.

Валовой состав почв остается неизменным по профилю, незначительные колебания обычно связаны с неоднородностью материнской породы.

В результате интенсивного антропогенного воздействия с черноземными почвами могут происходить изменения в строении профиля, физических и химических свойствах. Обычно такие изменения вызываются определенными деятельности: например, в настоящее время, при нерациональном ведении сельского хозяйства содержание гумуса в черноземах претерпело существенное снижение.

В связи с высокой степенью освоенности территории большие площади почв подвергаются антропогенным изменениям. Часто для этих почв характерны неполноразвитость и защебненность.

На территории изысканий распространены черноземы выщелоченные.

Чернозем выщелоченый имеет следующее морфологическое строение:

 $A_0 - 0-12$

Представлен отмершими травянистыми растениями и ихосиатками, темный, рыхлый, комковатой структуры.

 $A_1 - 12-37$

Гумусовый горизонт, более темно окрашен, рыхлый, среднесуглинистый, зернисто-комковатой структуры.

AB - 37-50

Переходный, темно-серый, с белесыми включениями, суглинистый.

 $B\kappa - 50-73$

Иллювиальный бурый с потеками гумуса, уплотненный, ореховатопризматический, тяжелосуглинистый.

ВСк – от 73 и глубже

Буровато-палевый иллювиально-карбонатный горизонт, уплотненный, призматический, с большим количеством белоглазки.

Строительство проектируемых объектов окажет непосредственное влияние на состояние природно-территориальных комплексов за счет техногенной нагрузки, которая заключается в изъятии земельных участков из общего пользования и естественных природных циклов с преобразованием существующего рельефа; сведении растительности, нарушении почвенно-растительного покрова при проведении землеройных работ.

Характеристика растительности и животного мира. По условиям геоботанического районирования территория изысканий относится к лесостепной зоне.

Флора Самарской области - это сложный комплекс видов растений, сформировавшийся под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека.

Основным типом растительности, в особенности на Правобережье Волги, являются леса. Широкое распространение лесов объясняется и возвышенным характером

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

местности, более влажным и более умеренным климатом (явление вертикальной зональности) и широким распространением легких песчаных и супесчаных почв, часто с водоносными горизонтами.

Лесные сообщества подразделяются на хвойные и лиственные. К хвойным лесам относятся ельники (темно хвойные леса), сосновые и сосново-широколиственные (светлохвойные леса). Лиственные леса представлены широколиственными (дубовые и липовые) и мелколиственными насаждениями (березняки, осинники и ольшаники). Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, дуб обыкновенный, или летний, липа мелколистная, береза повислая (реже в сырых лесах береза пушистая) и осина. Вдоль речек, ручьев и на травяных болотах растет ольха клейкая. В качестве примеси к ним могут быть клен платановидный, или остролистный, вяз гладкий и шершавый (ильм) и в отдельных районах – ясень обыкновенный. По берегам и в поймах рек - тополь черный, или осокорь, и тополь белый, различные виды ивы.

Из лесных кустарников наиболее распространены лещина обыкновенная, или орешник, и бересклет бородавчатый. Они образуют в лесах кустарниковый ярус, называемый еще подлеском. Сосновые леса, особенно на Правобережье, наиболее характерны, распространены и представлены сосново-широколиственными лесами, сосняками-зеленомошниками, сосняками лишайниковыми, сосняками остепненными и сосново-березовыми лесами.

Ранее из них наиболее широко были распространены сосново-широколиственные леса. Первый ярус образован сосной, второй - широколиственными породами (дубом или липой), кустарниковый ярус - лещиной, бересклетом, жимолостью лесной, травяной - снытью, осокой волосистой, папоротником-орляком и другими видами. Сосновые лесазеленомошники встречаются достаточно часто на песчано-подзолистых почвах. Для них характерен только один древесный ярус, образованный сосной. Кустарниковый ярус практически не выражен, но очень типичен травяно-кустарничковый ярус из брусники, черники и редко ливней северной с набором травянистых многолетников с вечнозелеными листьями.

Развит ярус из зеленых мхов: кукушкина льна, дикранума и шереброва мха, из-за которых сосняки и называются зеленомошниками. Сосняки лишайниковые встречаются реже. Они представлены двумя ярусами: разреженным сосновым и напочвенным (из лишайников), преимущественно рода кладония. Травянистых растений мало. В травяных сосняках, обычно вторичных, под пологом сосны, господствуют различные травянистые растения. Широколиственные леса образованы дубом, липой, кленом, вязом, ясенем с крупными листовыми пластинками. Они теплолюбивы и нуждаются во влиянии циклонов Атлантики, отличаются большой теневыносливостью и требовательностью к почве.

Древостой в этих лесах редко образован какой-то одной породой, чаще формируется несколькими видами и расчленен на два яруса. В Правобережье высока роль дуба и липы, гораздо реже - клена, вяза и ясеня. В Заволжье в лесах возрастает роль липы и клена остролистного, но нет ясеня. Широколиственные леса (дубовые и липовые) сейчас распространены гораздо шире, чем сосновые. Преобладают дубовые леса. Липовые леса, особенно в Заволжье, встречаются порою большими массивами (например, у с. Ерыклинск Мелекесского района) на легких супесчаных почвах. В

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

OI

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

подлеске обычны лещина, бересклет бородавчатый, яблоня лесная, рябина, жимолость лесная. Мелколиственные леса представлены березняками и осинниками. Они являются преимущественно вторичными и возникают на месте предыдущих типов леса после их рубок.

Наряду с лесами, степи являются характерными элементами ландшафтов, как и отдельные степные виды. Степная растительность сейчас в значительной степени утрачена в результате распашки и сохранилась на небольших водораздельных участках, склонах балок и оврагов. Растительный покров степей образован преимущественно многолетними травами, хорошо приспособленными к сухому, жаркому и засушливому климату. Прежде всего это дерновиные злаки: различные виды ковылей, овсяница валисская, или типчак, тонконог и др. Они образуют плотные дерновины, которые состоят из многочисленных живых побегов и отмерших листьев, стеблей. Дерновины энергично впитывают талую или дождевую воду и долго удерживают ее. Степи подразделяются на луговые, типчаково-ковыльные, каменистые, кустарниковые и песчаные. Луговые степи отличаются наличием в их составе, наряду с господствующими степными злаками, большого количества видов полянно-опушечного разнотравья.

Типчаково-ковыльные степи отличаются преобладанием ковыля волосатика, или тырсы, который является ландшафтным видом Приволжской возвышенности, и типчака. Реже встречаются перистые ковыли, придающие во время цветения степным участкам особый и неповторимый вид. В настоящее время степи используются как пастбищные угодья, но необходимо помнить, что при большой пастбищной нагрузке травостой сильно обедняется из-за выпадения многих видов бобовых и разнотравья, затем исчезают ковыли и начинает господствовать более устойчивый к выпасу типчак. Кустарниковые степи представлены небольшими фрагментами по склонам балок и на водоразделах и сложены спиреей городчатой, ракитником русским, вишней степной, миндалем низким.

Песчаные степи часто имеют вторичное происхождение. Чаще всего они появляются на вырубках сосняков, если там практикуется выпас скота. Есть и коренные, древние участки змеевковых песчаных степей в южных районах области, где ведущая роль принадлежит песколюбивому злаку-псаммофиту змеевке растопыренной. Здесь прижились растения, способные при разрастании закреплять пески, быстро и энергично размножаться вегетативно и семенами, образовывать мощные подземные органы (корневища и разветвленные, часто с песчаными чехлами корневые системы). Кроме того, они устойчивы против засыпания песком. К ним относятся: гвоздика песчаная и волжская, тимьян (чабрец) Палласа, а из злаков - овсяница полесская и тонконог сизый. Каменистые степи распространены только в Правобережье и приурочены к обнажениям меловых, мергелистых и реже глинистых пород с щебнистыми перегнойнокарбонатными, часто недоразвитыми почвами и субстратами. При их деградации и разрушении в результате перевыпаса скота и при дальнейшей водной эрозии тонкого почвенного слоя появляются открытые меловые и карбонатные обнажения с очень бедным набором растений. Настоящие каменистые степи очень неоднородны, своеобразны и играют исключительную роль как место произрастания многих эндемичных, редких и уязвимых степных видов. Именно здесь сосредоточено большинство (90%) всех эндемиков Самарской области. Вот почему эти фитоценозы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						ППТ
						11111
1зм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4

нуждаются в особой охране. Для большинства видов каменистых степей характерна высокая семенная продуктивность, быстрое вегетативное размножение, стойкость к водной эрозии, серебристое опушение, восковой налет, глубокая корневая система. Такие особенности строения помогают им закрепиться в трещинах материнских горных пород, выдерживать сильное нагревание и охлаждение, ветра, летнюю засуху и другие экстремальные условия.

Настоящие луга сейчас находятся только в поймах малых рек, хотя и там многие из них распаханы и превращены в сельскохозяйственные угодья. Для речных пойм характерно затопление их на непродолжительное время вешними водами, что сказывается на характере луговой растительности. Наиболее обычны злаково-разнотравные луга. Здесь в основном произрастают кострец (костер) безостый, лисохвост луговой и тростниковидный, полевица, побегообразующая, луговой, пырей ползучий, а в сухих участках – степные злаки костер береговой и типчак.

Из бобовых обильны различные клевера - луговой, гибридный, земляничный, средний и люцерна серповидная из разнотравья - тмин, подмаренник северный, вербейник монетолистный, нивяник, или луговая ромашка, таволга (лабазник) шестилепестная, рябчик шахматовидный. Самые низкие и наиболее увлажненные участки пойм заняты щучковыми лугами, где основу травостоя составляют щучка дернистая или луговик, а также встречаются мятлик болотный, овсяница луговая, лютик едкий, лапчатка гусиная, горец земноводный и горец змеиный (раковые шейки). Ранее в поймах рек часто можно встретить клеверные луга. На нарушенных лугах и у жилья могут расти болиголов крапчатый и белена черная.

Болота в описываемых областях встречаются водораздельные (верховые),

переходные и низинные (пойменные). Растительность водораздельных болот имеет небольшой удельный вес, но по своему составу они играют исключительную роль как место произрастания редких видов - реликтов ледникового периода. Эти болота северного типа образованы сфагновыми мхами и имеют свой небольшой, но постоянный набор растений. Верхушки стеблей сфагновых мхов постоянно нарастают, а снизу отмирают, что приводит к образованию залежей торфа. Другие болотные растения приспособлены к их ежегодному нарастанию и образуют новые розетки листьев на поверхности сфагнов. Кустарники образуют придаточные корни, а осоки развивают косо восходящие корневища. Из древесных растений здесь обычны сосна обыкновенная, береза пушистая и некоторые ивы – лапландская, черниковидная, розмаринолистная, ушастая и пепельная. Очень характерны приземистые вечнозеленые кустарники и кустарнички из семейства вересковых: болотный мирт, багульник, подбел-белолистник, клюква, голубика. Из травянистых растений особенно характерны пушица влагалищная и осока волосистоплодная, насекомоядные росянки – английская, круглолистная и обратнояйцевидная, из разнотравья - сабельник болотный, вахта трехлистная, очеретник белый и шейхцерия болотная. При зарастании водораздельных озер этими растениями с длинными, лежащими и сплетающимися стеблями и при превращении их в верховые болота образуется сплавина (зыбун), на которой в дальнейшем поселяются осоки, пушица и сфагновые мхи. В "окнах" Сплавины и по ее краю можно найти другое интересное растение - водную насекомоядную пузырчатку.

Взам. инв.

Подп. и дата

В поймах рек встречаются низинные болота. На них господствующими являются

				1	1	отел низинные облота. На них тосподствующими являются	
						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	21

различные осоки, тростник южный, рогоз, камыш, лабазник вязолистный и различные ивы. На некоторых из них проходила торфоразработка.

Из полезных растений наибольшее значение имеют девясил высокий и валериана

Из полезных растений наибольшее значение имеют девясил высокий и валериана лекарственная. Среди травостоя на болотах и по берегам водоемов выделяется крупными белыми зонтиками и остропильчатыми перистыми листьями вех ядовитый, или цикута. Водные и прибрежные растения образуют по берегам водоемов и на мелководьях разные сообщества. Некоторые растения живут только в воде. Одни из них свободно плавают (ряска, пузырчатка, сальвиния, водокрас), другие прикреплены ко дну водоема (уруть, рдесты, кубышки, кувшинки). Некоторые могут расти на суше в местах избыточного увлажнения (частуха, сусак, стрелолист, рогозы, тростник, камыш, осоки, ежеголовник). Многие водные растения (тростник, рогоз, ежеголовник, камыш) образуют обширные заросли-плавни.

В настоящее время многие природные сообщества преобразованы деятельностью человека, на их месте созданы агро- и культурценозы. Для снегозадержания и уменьшения иссушающего влияния суховейных ветров на полях человеком созданы лесозащитные полосы из клена американского, вяза мелколистного и гладкого, ясеня пенсильванского и березы.

Территория района изысканий расположена в южной части лесостепной почвенноклиматической зоны, в полосе разнотравно-злаковых степей. Главными лесообразующими породами являются дуб, осина, береза, липа, редко встречается сосна обыкновенная. Подлесок состоит из черемухи, рябины, крушины, акации желтой.

На водораздельных выровненных плато, склонах и днищах оврагов и балок, расположены остепнённые луга. Наиболее характерна для них полынно-разнотравная ассоциация. Здесь произрастают овсяница желобчатая, полынь австрийская, молочай прутьевидный, икотник серо-зеленый и др.

Заболоченные участки приурочены к небольшим понижениям и днищам балок. На них выделена бобово-разнотравно-осоковая ассоциация и кустарниковые заросли, состоящие из ивы и крушины. Они закустарнены и закочкарены. На пойменных участках ботанический состав более разнообразен.

При проведении полевых работ краснокнижных объектов растительного мира на территории изысканий обнаружено не было. В связи со значительной антропогенной нарушенностью изыскиваемой территории, встреча представителей растительного мира, занесённых в Красную книгу, непосредственно на участке работ маловероятна.

Имеющаяся растительность состоит из представителей разнотравно-типчаковоковыльного травостоя. На проектируемой территории зеленые насаждения, подлежащие вырубке (древесные и кустарниковые), отсутствуют. Древесная растительность представлена локально (клен, береза), прохождение трасс запроектировано с учетом произрастания древесной растительности: в пролесках и между отдельно стоящими деревьями.

Фауна области изысканий предопределена наличием различных природных зон. Особенно богат животный мир лесостепей. В дубравах и сосновых борах обитают лоси, олени, рыси, кабаны, косули, волки, зайцы, лисы, степные кошки, ласки и барсуки.

Среди мира птиц водятся беркут, могильники, черные аисты, соколы, а также редкие для этих мест таежники-рябчики, глухари и тетерева.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ППТ Разделы 3,4

22

На открытых местах и всюду по полям водится заяц и лиса.

В степных районах областей среди представителей фауны преобладают пресмыкающиеся и различные виды грызунов.

В целом фауна областей довольно бедна, что объясняется сокращением площади лесов и целинных земель в степной части.

На объекте изысканий виды растений и животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и в Красную Книгу Самарской области, отсутствуют. На указанной территории обитают следующие виды охотничьих животных: заяц-русак, лиса, кабан, косуля, лось. Пути миграций охотничьих животных на данной территории отсутствуют.

Согласно полевым исследованиям, участок работ не затрагивает путей миграции животных, представителей краснокнижных видов объектов и охотничьих видов ресурсов не отмечено, места гнездования редких видов птиц не обнаружены. Данные виды могут быть встречены в районе работ на пролете. Исследования показали отсутствие постоянного местообитания и места произрастания на участке работ редких и исчезающих видов животных и растений, поэтому ущерб, наносимый фауне и флоре при проведении работ, будет минимальным. В дальнейшем при строительстве объекта усиление фактора беспокойства может привести к оттеснению в более недоступные места представителей орнитофауны. Данный процесс не является необратимыми, при восстановлении условий наиболее вероятным является быстрое восполнение всех видов.

Основных миграционных путей над рассматриваемой территорией не отмечено.

На территории проведения работ и в зоне влияния официально зарегистрированных особо охраняемых природных территорий (памятников природы, ландшафтных заказников, заповедников и т.п.) не имеется.

На участке проектируемого объекта отсутствуют представители редких или находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную Книгу.

Особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. особо охраняемым природным территориям К относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических ботанических территорий традиционного парков, садов, природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Для указанных территорий решениями органов государственной власти установлен режим особой охраны, они частично или полностью изымаются из хозяйственного использования. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат к объектам общенационального достояния.

В районе проектируемых объектов особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы и др.) отсутствуют.

							ППТ	Лист
И							Разделы 3,4	22
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		23

Оценка возможности изменений природных объектов. Основными объектами воздействия при реализации намечаемой деятельности будут являться: атмосферный воздух, почвогрунты, подземные и поверхностные воды, растительность и животный мир.

При производстве работ по строительству проектируемого объекта основное негативное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать источники неорганизованных выбросов: строительные машины и механизмы, спецтехника, а также сварочные и покрасочные работы. При работе специальной техники в атмосферный воздух выбрасываются азота оксид и диоксид, углерода оксид, углеводороды, диоксид серы, сажа.

Основное воздействие на поверхностные воды будет оказано при движении строительной техники через водные преграды при строительстве подводных переходов трубопроводов траншейным способом, а также при проведении земляных работ в русле и на пойме рек. При этом возможны загрязнения водной среды горюче-смазочными материалами (ГСМ), хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, нарушение рельефа дна, увеличение концентрации взвешенных минеральных частиц грунта в воде в процессе механизированной разработки (обратной засыпки) береговых и русловых траншей, что приводит к ухудшению условий обитаний и воспроизводства рыбы.

В период строительства не исключается возможность проникновения загрязняющих веществ в подземные воды за счет вскрытия траншеями грунтовых вод (верховодки), разгерметизации оборудования, не соответствующего хранения и (или) розлива реагентов, жидких отходов, ГСМ и др.

Воздействие на почвенно-растительный покров выражается в производстве земляных работ, в том числе снятии плодородного слоя, что повлечет за собой нарушение целостности почвенно-растительного покрова, перемешивание генетических горизонтов после засыпки траншеи. Кроме того, при проведении строительных работ повысится опасность загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами, тяжелыми металлами, отходами производства, что нанесет значительный ущерб почвенно-растительному покрову.

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на животный мир, в период строительства проектируемых объектов относятся: отчуждение земель, вырубка леса, фактор беспокойства, вызванный интенсивным шумовым загрязнением от работы строительной техники, автотранспорта, оборудования. Коренное преобразование местообитаний млекопитающих и птиц происходит на небольших площадях, непосредственно под проектируемые объекты и сооружения. Мелкие животные (главным образом грызуны, отчасти мелкие птицы), населяющие эти участки, переселяются в ближайшие биотопы. Вероятная гибель животных в этом случае не превышает изменений численности популяций видов в процессе естественной динамики. Кроме млекопитающих и птиц, строительство проектируемых объектов влияет и на состояние почвенных беспозвоночных. Однако воздействие оказывается лишь на локальных территориях строительства или загрязнения.

Для снижения негативного воздействия на этапе строительства должны выполняться следующие требования:

- строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с проектом;
- соблюдать границы территории, отведенной под строительство;

Взам. инв. №

Подп. и дата

	,										
						ППТ	Лист				
							24				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	24				

- осуществлять производственные процессы на площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных;
- слив горюче-смазочных материалов производить в местах базирования строительной техники;
- организовать места временного хранения отходов в соответствии с нормативными требованиями природоохранного законодательства;
 - не допускать несанкционированного захоронения отходов;
- исключить проливы нефтепродуктов и реагентов на производственной плошалке:
- для производства работ использовать технически исправные машины и механизмы;
 - запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;
- осуществление производственного контроля за загрязнением окружающей среды и соблюдение природоохранных мероприятий с момента начала работ;
- после завершения строительства производится восстановление рельефа, рекультивация нарушенных земель, устройство откосов вдоль дорог, благоустройство территории.

Воздействие при строительстве имеет временный и локальный характер, ограниченный сроками строительства. При соблюдении условий рационального использования отведенных земель и природоохранных мероприятий негативное влияния на этапе строительства будет минимальным и не окажет существенного воздействия на окружающую среду. После окончания строительства и рекультивации нарушенных земель, как правило, происходит самовосстановление природной среды.

Воздействие на окружающую среду при эксплуатации промысловых объектов характеризуется как непрерывное и длительное, приводящее к нарушению равновесия в экосистемах. Основными факторами экологической нагрузки в процессе обустройства месторождения являются утечки нефти через устьевую арматуру, возможные аварийные ситуации и транспорт.

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Прохождение трасс принято исходя из кратчайшего расстояния между начальным и конечным пунктами трассы.

Проектируемое строительство не оказывает существенного влияния на геологическую среду, вследствие чего активизации опасных геологических процессов и изменения геологической среды не предвидится.

						ппт
						11111
						Разделы 3,4
1зм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	газделы 5,4

Подп. и дата Взам. инв. №

нв. № подл. Подп.

Особо охраняемых природных территорий, включая памятники природы, ландшафтные заказники и заповедники на территории рассматриваемого участка не имеется.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещением проектируемых объектов, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;
 - рекультивацией нарушенных при строительстве земель;
 - возмещением землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, линий анодного заземления), осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ). Строительство проектируемых сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства объекта.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственного В категорию земель промышленности назначения рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется без проведения аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с предварительным согласованием мест размещения объектов и предоставления таких земельных участков в аренду.

Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории

В проектной документации предусматривается комплекс мероприятий по подготовке территории под строительство проектируемых сооружений.

Решения по инженерной подготовке территории предусматривают:

- снятие плодородного слоя почвы на площадях, отведенных под строительную полосу;
- предварительную планировку строительной полосы с засыпкой отдельных ям и срезкой бугров;
- устройство временной площадки складирования, планировка дорожного полотна с засыпкой отдельных ям и срезкой бугров;
- устройство насыпи временных съездов с подъездной автодороги на существующую грунтовую дорогу из грунта с послойным уплотнением тяжелой трамбовкой;
 - вертикальная планировка участка;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППТ Разделы 3,4

- обеспечение стока поверхностных дождевых и талых вод;
- защита грунтов от выветривания и размыва поверхностными водами путем озеленения и устройства покрытий.

Откосы проездов укрепляются засевом трав по плодородному слою толщиной 0.15 м.

План организации рельефа проектируемых территорий выполнен методом проектных горизонталей сечением $0.2 \, \mathrm{m}$.

Отвод поверхностных вод — открытый по естественному и спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы границы производства работ.

Перед началом строительных работ предусмотрено снятие растительного грунта на всей территории производства работ мощностью h=0,20-0,30 м. на основании инженерногеологических изысканий.

В местах пересечения проектируемых проездов с существующими подземными коммуникациями предусмотрены железобетонные дорожные плиты ПДН.

4.2.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

4.2.2 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Границы зон планируемого размещения объекта находятся за пределами застроенной территории. Предельные параметры застройки, такие как: предельное количество этажей или предельная высота объектов капитального строительства, максимальный процент застройки, требования к архитектурным и цветовым решениям настоящим проектом не разрабатываются.

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

4.3.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Таблица 4.1 - Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями Согласно отчетам по инженерным изысканиям пересечения отсутствуют.

Таблица 4.2 – Ведомость пересечения трасс с надземными коммуникациями Согласно отчетам по инженерным изысканиям пересечения отсутствуют.

Таблица 4.3 Ведомость пересечения автомобильных дорог Согласно отчетам по инженерным изысканиям пересечения отсутствуют.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата


4.3.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией

Пересечения отсутствуют.

4.3.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

Согласно ответа Министерства природных ресурсов и экологии Самарской области №МЛЭ-04-01/9688 проектируемый объект находится вне береговой полосе, вне прибрежной защитной полосе, вне водоохранной зоне водного объекта. Также в границах проектируемого объекта поверхностные водные объекты отсутствуют.

 ван и порт вед и порт





МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443013 г. Самара, ул. Дачная 4 Б тел. 263-31-70 E-mail: MNR/@samregion.ru Генеральному директору ООО «СВЗК» Н.А. Ховрину

ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401 г. Самара, 443090

e.skripnikova@svzk.ru

1379734-71

1 2 MAR 2025

NHB.

Взам.

Подп. и дата

No MID-040/9688

на № 1708K/25 от 18.04.2025

Уважаемый Николай Анатольевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области, рассмотрев Ваше обращение (вх. № МПГЭ/8212 от 21.04.2025) о предоставлении информации о земельном участке для размещения объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 3 Маячного месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица, Большеглушицкого муниципального района Самарской области, сообщает, что в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации, по данным картографической основы программы ГИС ИнГео, испрашиваемый Вами земельный участок находится вне береговой полосы, вне прибрежной защитной полосы, вне водоохранной зоны водных объектов.

Также сообщаем, что на испрашиваемом участке поверхностные водные объекты отсутствуют.

12809646.03

Координаты земельного участка:

792	#300 Supplement	WWW. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR	2.2	305062,01	1380840.23	440	202008.01	1376729773
1	305067,14	1380924,03	23	305064,71	1380836,50	45	305608,86	1378616,23
2	305067,82	1380918.08	24	305064,85	1380835.29	46	305551,49	1378446,72
3	305064,42	1380917.69	2.5	105088,92	1380838.24	47	395351,59	1377869,12
4	305063,41	1380917,52	26	385897,95	1380764.79	48	365332,39	1377814.49
30	305067,48	1380917,29	27	305035,41	1380752,12	49	305319,14	1377812.82
6	305061,57	1380916,96	28	305033,52	1380772,50	50	305297,13	1377760.53
7	305060,69	1380916,57	29	385009,06	1380769,50	51	305110,58	1377653.61
8	305059,83	1380916,10	30	304998,85	1380852,63	3.2	305286.86	1377658,39
9	383059,06	1380915.56	31	364929,95	1380844,17	53	305283,54	1377674.37
10	305058,32	1380914.95	32	384806,21	1380832,74	54	305283,7N	1377674,40
11	385057,63	1380914.28	33	304806,87	1380803,93	5.5	385272,52	1377763.91
12	385057,00	1380913,34	34	394816,07	1380595_34	36	385302,40	1377834.90
13	305056,45	1380912,77	35	304927.03	1380421,25	57	305315.64	1377836.57
14	305053,96	1380911.94	36	305098,46	1380125,82	58	305320.15	1397868.65
15	395055,54	1380911.07	37	305236,01	1379884,13	39	305528,77	1378454.44
10	383055,20	1380910,17	38	385414,29	1379529.69	60	309584,83	1328620.09
17	385054,95	1380909.24	39	363494,28	1309342,97	61	305584,02	1378732,75
18	385054,77	1380908,29	40	365510.56	1379295,35	62	305539,86	1379015.83
19	305054,68	1380907,34	4.1	385628,22	1379203,71	63	305533.81	1379074.49
20	305054,67	1380906,37	42	305558,29	1379070.21	64	305590.69	1379197.11
21	305054,75	1380905,35	43	305562,89	1379918,79	6.5	385490.24	1379281.00

						ППТ	Лист
							30
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	30

06 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 77 78 77 78 80 81	305483,40 305471,84 305192,53 305214,84 305077,65 304990,53 304792,30 304784,91 304781,05 304790,65	1379299,72 1379334,44 1379319,56 1379872,79 13804105,76 1380588,10 1380802,41 1380804,49 1280716,93	82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	305056,59 305043,31 305043,14 505042,90 305042,59 305042,19 305041,71 305041,71 305040,56 305039,90 305039,90	1380844.85 1380904.09 1380905.09 1380906.02 1380907.78 1380907.78 1380909.42 1380910.16 1380910.16	98 99 100 101 102 103 184 1 105 106 107	305031,95 105031,01 105032,05 305031,02 305030,55 305027,60 305027,60 305027,60 305028,68 305033,76	1380913,70 1380913,79 1380913,30 1380913,32 1380913,34 1380919,60 1380890,60 1380811,73 1380830,49
77	304742,87	1380716.81	93	305038,38	1380912,02	108	305019,76	1380868,03
78	304741,61	1380809.33	94	305037,56	1380912,52	109	304927,39	1380868,03
79	314790,01	1380867.53	95	305036,71	1380912,92	110	304790,30	1380855,17
80	305035,62	1380899.57	96	305035,81	1380913,26	111	304794,15	1380860,00
81	305042,64	1380843.87	97	305034,90	1380913,52	105	305028,68	1380890,60

Руководитель управления рационального использования водных ресурсов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Тереховский A.Ю.+7 (846) 266-74-13

						ППТ	Лист
						11111 Dogweyy 2 4	21
Изм	. Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	31



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443013 г. Самара, ул. Дачная, 4 Б тел. 263-31-70 E-mail: MNR@samregion.ru

MF13/8210 OT 21.04.2025

Генеральному директору ООО «Средневолжская землеустроительная компания» Ховрину Н.А.

ул. Ставропольская, дом 3, офис 401, г. Самара, 443090

e.skripnikova@svzk.ru

Уважаемый Николай Анатольевич!

Ваш запрос о предоставлении сведений, необходимых для проведения работ по согласованию места размещения объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 3 Маячного месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица, Большеглушицкого муниципального района Самарской области министерством природных ресурсов и экологии Самарской области рассмотрен.

Согласно предоставленному каталогу координат (mif/mid), испрациваемый участок в соответствии с материалами лесоустройства к землям лесного фонда не относится. Особо защитные участки лесов и лесопарковый зеленый пояс на объекте изысканий отсутствуют.

Приложение: Схема места размещения объекта на 1л. (на обороте).

Руководитель управления лесного планирования и организации лесопользования департамента лесного хозяйства

Е.В. Ефремова

Помогаева И.В. +74846)254-10-30


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
	•					

NHB.

Взам.

Подп. и дата

ППТ Разделы 3,4



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул Гагарина, д. 91, с.Больцав Глуцинца, 446180 Тел./факс (273) 2-16-33 E-mail: <u>bg@admbg.org</u> ОКПО 04031144, ОГРН 1026303462481, ИНН/КПП 6364000569/636401001 ООО «Средневолжская землеустроительная компания»

Генеральному директору Ховрину Н.А.

443124, г.Самара, Октябрьский район, ул. Просека 5, дом 95Б пом.8,9

or 23 04 2025 1 1828a

На Ваш запрос № 1711К/25 от 21.04.2025 г. по согласованию места размещения объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №3 Манчного месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, информируем о нижеследующем:

- В границах земельного участка предстоящей застройки отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения;
- В границах земельного участка, предстоящей застройки отсутствуют красные линии;
- В границах земельного участка, предстоящей застройки отсутствуют установленные публичные сервитуты;
- В границах земельного участка, предстоящей застройки ранее документация по планировке территории не разрабатывалась и не утверждалась;
- В границах земельного участка, предстоящей застройки утвержденные схемы на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, отсутствуют;
- В границах земельного участка предстоящей застройки объекты культурного наследия муниципального значения отсутствуют;
- В границах земельного участка предстоящей застройки, отсутствуют санкционированные захоронения падшего от сибирской язвы скота, скотомогильники, биометрические ямы и другие места захоронения трупов

Инв. № подл. п Дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППТ Разделы 3,4

животных и их санитарно-защитные зоны;

- В границах земельного участка предстоящей застройки отсутствуют свалки, полигоны ТБО и промышленных отходов, полей ассенизации;
- В границах земельного участка предстоящей застройки, в раднусе 5 км отсутствуют поверхностные и подземные водозаборы;
- В границах земельного участка предстоящей застройки, отсутствуют данные о действующих водозаборных скважинах;
- В границах земельного участка предстоящей застройки, отсутствуют санитарно-защитные зоны действующих объектов и предприятий;
- В границах земельного участка предстоящей застройки, отсутствуют ограничения использования лесных участков, но имеются защитные лесополосы;
- В границах земельного участка предстоящей застройки, отсутствуют изъятые из оборота земли;
- В границах земельного участка предстоящей застройки, отсутствуют возражения органа местного управления на проведения работ.

И.о. главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Ау и.В. Куликова

исп. Тепликов П.М., 8 (84673) 23159

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ППТ Разделы 3,4



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443013 г. Самара, ул. Дачная 4 б тел. 263-31-70; тел./факс 263-28-55 E-mail: MNR@samregion.ru

D 7 MAN 2025

N. MAT 03-03/9576

Ha № 1713K/25 or 18.04.2025

Генеральному директору ООО «Средневолжская землеустроительная компания»

Ховрину Н.А.

Ставропольская ул., д. 3, oф. 401, г. Самара, 443090 e.skripnikova@svzk.ru

Уважаемый Николай Анатольевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области рассмотрело Ваш запрос по планировке территории для размещения объекта строительства ООО «РИТЭК» и сообщает следующее.

На основании представленного Вами картографического материала и каталога координат на проектируемом объекте: «Обустройство скважины № 3 Маячного месторождения», расположенном в границах сельского поселения Малая Глушица, Большеглушицкого муниципального района Самарской области, особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют.

Информацию о наличии и количестве объектов растительного и животного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу, на запрашиваемом земельном участке можно получить только в результате экологических изысканий.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесённых в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

И.о. руководителя управления региональной экологической политики Estoul-

Е.М. Пономарева

Абания С.Н. +7(846)266-74-33 Прыганова Я.О. +7(846)266-74-30

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППТ Разделы 3,4



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 08 октября 2025 года

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 тел. (8-846-73) 66-1-32

«О подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории»

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 01.10.2025 г., исходящий № 4137К/25 о подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации

постановляю:

- Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 3 Маячного месторождения», находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов пефтегазодобычи в срок – IV квартал 2025 г. - I квартал 2026 г.
- 2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный проект планировки территории и (или) проект межевання территории.
 - 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Малая Глупина муниципального района Большегаущинский Самарской области

Взам. инв.

А.Н.Куряев

Подп. и да						
Инв. № подл.	Изм. Ко.	л.уч. Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4 37

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории,


Расположенную на территории Большеглушицкого района, для строительства объекта ООО

«РИТЭК» «Обустройство скважины № 3 Маячного месторождения»

	«РИТЭК» «Обустройство скважины № 3 Мая Наименование позиции	Содержание
1.	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект планировки территории Проект межевания территории
2.	Инициатор подготовки документации по планировке герритории	ООО «РИТЭК»
3.	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Средства ООО «РИТЭК»
4.	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики	«Обустройство скважины № 3 Маячного месторождения»
56	Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Сельское поселение Малая Глушица муниципальный район Большеглушицкий Самарская область
6.	Состав документации по планировке территории	Том 1. Основная часть проекта планировки территории: - Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. - Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории: - Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. - Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка Том 3. Проект межевания территории: - Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть. - Раздел 6. Проект межевания территории. Текстовая часть. Том. 4. Проект обоснования межевания территории. - Раздел 7. Проект обоснования межевания территории. - Раздел 8. Проект обоснования межевания территории. Графическая часть. - Раздел 8. Проект обоснования межевания территории. Текстовая часть.
7.	Информация о земельных участках (при наличия), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной плопади такой территории	63:14:0000000:140, 63:14:0000000:148, 63:14:0303002:169, 63:14:0303002:167, 63:14:0303002:115, S=117 794кв.м

Подп. и								
№ подл.							ппт	Лист
单	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4	38

Взам. инв. №



Приложение 2 Техническое задание

Согласовано:
Технический лиректор
ООО ПЦУТИТУ
ОНЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГУ
А.А. Калимулини
« 15 » январа 2025 г.

Утверждаю: Главный маркшейдер-руководитель группы маркшейдерско-геодезических работ по Самарскому региону Отдела маркшейдерско-геодезических работ «ООО «РИТЭК»

А.А. Испев

« 15 » января 2025 г.

Согласовано:

Генеральный директор ООО «Волга-Инжиниринг»

М.С. Терентьев

« 15 » января 2025 г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Обустройство скважины №3 Маячного месторождения»

Me n/n	Наименование	Содержяние разделов
1	Наименование объекта	Обустройство скважины №3 Маячного месторождения
2	Основание для проектирования	Инвестиционная программа ООО «РИТЭК» на 2023-2025 гг.
3	Идентификационные сведения об объекте	 Назначение — Объекты добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти и попутного газа. Сооружение трубопровода. 08.06.002.012 (в соответствии с Приказом №928/пр от 02.11.2022). Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональнотехнологические особенности которых влияют на их безопасность согласно №16-ФЗ от 09.01.2007 — не относитей з Везможность опасных природных процессов, явлений и техногогиных возлействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения — пучение грунтов, заболачивание территории. Принадлежность к опасным производственным объектам — опасный производственный объект. Пожарияя и взрывоонасная опасность — определяется на стодии проектирования Наличие помещений с постоянным пребыванием подей — пет. Уровень ответственности — пормальный.
4	Вид строительства	Новое етроительство
5	Стадия проектирования	Проектная документация Рабочая документация
6	Стадия изысканий	Для разработки проектной и рабочей документации

Темическое задине на троитодетко эписипрома измесиций по объекту «Обустройство основних №3 Марчинго мостотоскования»

	1		1				
						ппт	Лист
						11111	
14	16	П	\lo =		П	Разлелы 3.4	40
ИIЗМ.	кол.уч.	JINCT	№ДОК.	тюдп.	дата	= ···· — · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Изм.	Изм. Кол.уч.	Изм. Кол.уч. Лист	Изм. Кол.уч. Лист №док.	Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп.	Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата	ППТ Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4

7	Сроки выполнения работ	В соответствии с календарным планом ПИР
8	Срок строительства	Срок начала строительства — 2025 год Срок окончания строительства — согласно ПОС
9	Местоположение и границы района (участка) строительства	Самарская область, Маячное месторождение, Мамуринский лу
10	Заказчик	ООО «РИТЭК», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».
11	Проектная организация	ООО ПЦ УГНТУ «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» 450075, г. Уфа, ул. Бульвар Славы, д.4, к. 2, 3 этаж эл. адрес: info@ngiagntu.ru тел. (347) 216-39-35
12	Перечень и характеристики проектируемых объектов	Перечень и характеристики проектируемых объектов указаны в приложениях
13	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Отсутствуют
14	Требования к выполнению инженерных взысканий	По начала работ оформить акт допуска на выполнение работ. 14.1.1 Выполнить инженерные изыскания с учетом требований Регламента приемки материалов инженерногодсзических изысканий и исполнительных геодезических съемок по объектам завершенного строительства для ООО «РИТЭК» (приказ ООО «РИТЭК» № РН-147 от 13.03.2024) и передать в в группу маркшейдерскогоделических работ по Самарскому региону в электроином виде на диске DVD-RW в формате программ Маріліо, АцюСАД, в светеме координат МСК-63, в Балтийской системе высот в двух экземпарах. Техническое задание на изыскания согласовать с группой маркшейдерскогоделических работ по Самарскому региону до начала изыскания согласовать о группой маркшейдерскогоделических работ. 14.1.2 На стации выполнения Инженерных изысканий согласовать оптимальный вариант прохождения грасс нефтепроводов и линий электропередач со службами ТПП заказчика. Выполнить трассировку линейных сооружений, минимизировав прохождения по землям сельскокозийственного назначения. 14.1.3 Выполнить изыскания трасс, площалок и дазывейшее составление инжеперно-топографических планов площадок, планов грасс и профилей линейных сооружений с полной информацией с планово-высотном положении подъемных и наземных коммуникаций и их технических характеристив масштабе 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м по площадным объектам (грасса), в масштабе 1:500 с сечением рельефа, 0,5 м по площадным объектам. 14.1.4 Сложные участки трасс (переходы через водные прегралы, дороги, овраги, корилоры коммуникаций и т.п.) выполнить в М1:500 сечением рельефа через 0,5 м (Для укрупненного профиля Мгор1:500, Мверт1:100 и Мтеол1:100). Произвести съемку существующих подземных коммуникаций и в площадных и линейных сооружениях. Плана подземных и вадземных и надземных коммуникаций и положения и планов принятых масштабов, на попиях топографических планов принятых масштабов, на

Техническое знавине на производство вижемерных хама савий по объекту «Обустройство сизнавила №2 Магилого моггороздачила» 2

17

						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	41

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

которых указаты; назначение и направление коммуникации, материал и условный диаметр трубы, рабочее давление, тлубину заложения или отметку трубы (лотка) у смотрового колодна (выхода), количество кабелей, напряжение, для кабеля связи марку и принадлежность. Для линейных сооружений для пересекаемых коммуникаций, автодорог необходимо обязательно указывать точное наименование, юридическое лицо (хозянна), его адрес и телефон. Согласовать е эксплуатирующими организациями (службами) наличие и полноту нанесения на план существующих подземных коммуникаций и сооружений. При пересечениях с воздушными линиями электропередачи и связи необходимо указывать температуру воздуха, высоты подвеса нажнего и верхнего проводов (гросов) в месте пересечения изыскиваемой трассой и на смежных опорах, номера опор в месте пересечения, наименования фидера и питающей гранеформатерной подстанции. 14.1.5 Перед началом СМР на местности закрепить проектные трассы (пикеты, углы поворотов, пересечения с существующими коммуникациями) и передать по акту специалистам группы маркшейдерско-геодезических работ по Самарскому региону. 14.1.6 Инженерные изыскания провести с учетом требований нормативно-технической документации и нормативно- методической документации, указанных в приложении №3. 14.1.7 Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат МСК-63, в Балтийской системе высот 14.1.8 Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям должен быть аттестован на проводимые вилы работ, в составе изыскательской партии согласно ПТБ-88 (п.1.3.10) должен быть аттестованный медицинский работник, обученный методам и присмам оказания первой помощи при спучаях, заболеваниях несчастных мерам предосторожности от ядовятой флеры и фауны. 14.1.9 Инженерные изыскания требуется выполнить в объеме необходимом для разработки проектной и рабочей документации на площалочные и линейные объекты, а также для прохождения и получения положительных заключений и утверждений от экспертных органов. 14.1.10 Объем выполненных изысканий и оформление отчета должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на пиженерные изыекания для строительства. квалификационным критериям, корпоративным требованиям и требованиям независимого технического надзора (при его наличии). Инженерные изыскания по коридору коммуникаций провести с учетом пересечения водных преград согласно НТД. 14.1.11 Изыскательская партия должна быть оборудована круглосуточными средствами связи. 14.1.12 На все исходные пункты составляются «Карточки обследования геодезических пунктово, в том числе и на признанные не пригодными и уничтоженные, не использованные 8 дальнейшем при геодезических Техническое задания на производство вначескорных дзядканий по объекту «Обустройство симования №7 Матчелого мостороздания»

18

						ППТ	Лист	
						Разделы 3,4	42	ĺ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	газделы э,4	72	ĺ

NHB.

Взам.

Подп. и дата

вычислениях. В дальнейшем «Карточки обследования геодезических пунктов» прилагаются к отчету по инженерным изысканиям и должны солержать: информацию о дате обследования; решения о пригодности/непригодности пункта к работе; - фотоматериалы местности; позволяющие оценить условия работы и состояния центра, 14.1.13 Закрепление проектируемых объектов выполнять знаками временного типа. 14.1.14 В составе инженерных изысканий, согласно СП 47,13330.2016, (пп.5.1.1.3, 5.1.4) выполняется трассирование линейных объектов. При выполнении инженерных изысканий трасс линейных подрядчику необходимо: На местности необходимо заложить нункты ПВО. На каждом пункте ИВО установить опезнавательный знак. Для создания ПВО использовать не менее 5-и пунктов ГТС в плане и по высоте. Реперы установить в начале трассы, конце трассы, вдель оси трассы, не реже чем через 2 км. Основным требованием для установки реперов является выбор надежного места, не подверженного затоплению, размыву, оползиям и другим смещениям грунта, а также обеспачивающего сохранность в период строительства и после него и удобства привязки. На переходах через реки установить реперы в соответствии с ВСН 30-81 (пп.2.9, 2.10). Возможно совмещение реперов с пунктами опорной геодезической сети и съемочного обоснования; - ось закрепленной на местности трассы должия строго соответствовать оси запросктированного объекта. В случае камерального изменения трасс после полевых работ необходимо превести новое трассирование и закрепление трассы на местности в новом варианте с передачей измененной трассы в маркшейдерско-геодезический отдел по акту, предылущее закрепление уничтожить, для исключения опибочного строительства. 14.1.15 Все закрепления, выполненные в ходе инженерных изысканий, подлежат сдаче Заказчику по «Акту сдачи закрепительных знаков и реперов». В акте могут указываться замечания, выявленные в холе полевой проверки. 14.1.16 На месте проведения полевых работ и по их окончанию передать маркшейдерской службе трассировку и полевое закрепление с выносами в натуре линейных и плопадочных объектов, а также: - закрепление реперов, изысканных трасс и площадок на местности, закрепление временными знаками инженернонываботок. геофизических. геологических гидрогеологических и других точек наблюдений; - каталог исходных и определяемых пунктов опорной геодезической CCIH. СРСМОЛНОГО обоснования, закрепительных знаков и реперов, инженернотеологических выработок (точек наблюдений), недомости оценки точности, схемы расположения опорных пунктов, съемочного обоснования, кроки реперов, схемы закрепления трасс и площадок, фотоматериалы подтверждения выполненных работ. Техническое задания на производство вначескиям двы каний по объекту «Обустройство симования №7 Матчелого мостороздания» 19

NHB.

Взам.

Подп. и дата

№подл

NHB.

Изм.

Кол.уч.

Лист №док

Подп.

Дата

Лист 43

ППТ

Разделы 3,4

14.1.17 По завершению полевых работ приложить акт, согласованный с представителями эксплуатирующих организаций о правильности нанесении и достоверности съемки подземных и надземных коммуникаций в отчет инженерных изысканий. 14.1.18 Проведение полевых инженерных изысканий выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ, указанных в приложении №4 к настоящему Заданию. 14.1.19 Топографическую съемку по результатам ниженерных изысканий, и отчете предоставить и системе координат МСК-63, в Балтийской системе высот, в формате Mapinfo в соответствии с классификатором цифровой топографической информации, а также в формате AutoCAD 14.1.20 Графические файлы (план трассы) в формате AutoCad (*dwg) на электронном носителе предоставляются в группу маркшейлерско-геолезических работ по Самарскому региону. 14.2 Инженерно-геологические изыскания 14.2.1 Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97, СП 47.13330.2016 и другими действующими нормативными документами. 14.2.2 Выполнить инженерно-геофизические изыскания в соответствии с СП 11-105-97, СП 47.13330.2016 и другими действующими нормативными документами. 14.2.3 Выполнить рекогносцировочное обследование местности и маршрутные наблюдения в районе места изыскательских работ согласно СП 11-105-97 (Часть 1, nn 5.4, 5.5) 14.2.4 При выполнения изысканий для определения глубин скважин учесть возможное увеличение глубины залюжения фундаментов, при грунтовых условиях, отдичных от принятых предварительно, а также действия сил морозного пучения, наличие в основании грунтов мягко- и текучепластичной консистенции. При подготовке отчета по инженерно- геологическим работам согласовать с проектной организацией соответствие глубины геологических выработок и длины применяемых свай для устройства фундамента. 14.2.5 Указать уровень грунговых вод, их характеристики по отношению к бетону нермальной плотности и к метаплу, уровень возможного подъема в паводковый период. 14.2.6 Указать степень пучинистости относительную деформацию пучения грунтов по ГОСТ 25100-2020. 14.2.7 Указать глубину промерзания грунтов. 14.2.8 Панести на изыскания скважины, согласовать с работ маркшейдерско-геодезических группой Самарскому региону и начальником цеха, после чего выполнить бурение для изучения геолого-литологического состава грунтов, гидрогеологических условий, определения физико-механических свойств груптов (для оценки их несущей способности под нагрузкой), оценки инженерно-

Техническое задания на производство инжезерных дзысканий по объекту «Обустройство симвания №3 Магчного мосторождения»

20

						ППТ	Лист
						Разделы 3,4	44
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 5,4	44

NHB.

Взам.

Подп. и дата

геологических условий согласно СП 11-105-97 (часть 1).14.2.5 На участках с развитием опасных геологических процессов и с распространением специфических грунтов размещать выработки в состветствии с требованиями СП 11-105-97 (части І-ІІІ). 14.2.9 Произвести исследование коррозийной активности грунтов, грунтовых вод в соответствии с ГОСТ 9.602-2016. Привести данные по удельному сопротивлению грунта. 14.2.10 Определить коррозионную агрессивиость подземных вод и грунтов к бетону и металлическим конструкциям согласно СП 28.13330.2017. 14.2.11 При наличии болот, указать их типы по проходимости. Указагь типы торфов и типы местности по увлажнению в соответствии с гребованиями нормативных документов ВСН 26-90, СП 34.13330.2021. 14.2.12 Определить уровень сейсмической территории на основании учета исходной (фоновой) сейсмичности, категории грунтов по сейсмическим свойствам, Исходную (фоновую) сейсмичность принять в соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования территории РФ. Расчетную сейсмическую активность в районе строительства принять по ближайшему населенному пункту по карте А ОСР-2015 СП 14,13330.2018. 14.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 14.3.1 Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания на объекте, а также сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства. 14.3.2 Состав гидрометеорологических работ и расчетных гидромстеорологических характеристик определять в зависимости от вида и назначения сооружения, согласно СП 11-103-97 (п. 9), с учетом гидрометеорологической изученности территории. Способ получения расчетных гидрометеорологических характеристик определять. согласно СП 11-103-97 (приложение А). 14.3.3 Состав технического отчета по результатам инженерно- гидрометеорологические изысканий определять согласно СП 11-103-97 (пп. 4.37, 4.38) и СП 47.13330.2016. 14.3.4 Привести климатическую характеристику района выполнения работ согласно СП 131.13330.2020, СП 11-103-97, ПУЭ 7 издание и других документов Росгидромега в сфере метеорологии и климатологии с предоставлением необходимой H достаточной информации проектировании. 14.3.5 Привести границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос пересскаемых водных объектов. 14.3.6 Предоставить свещения HO опасным гидромстеорологическим явлениям в районе работ. 14.3.7 Предоставить сведения по участкам, подверженным воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 14.3.8 При пересочении проектируемым объектом водных необходимо указать. гидрологические преград. характеристики водных объектов, в том числе максимальные

Техническое задания на производство инжеверных дзысканий по объекту «Обустройство симвания №3 Макчилого мосторождения»

21

						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	45

NHB.

Взам.

Подп. и дата

уровни и расходы 1%, 2%, 3%, 5%, 10% обеспеченности. На продольных профилах пересечений для проектирования переходов нанести горизонты высоких вод (УВВ) 1% и 10% 14.4 Инженерно-экологические изыскания 14.4.1 Инженерно-экологические изыскания REITOTHSTE. согласно требованиям СП 47.13330.2015, СП 11-102-97. 14.4.2 Отчет по инженерно-экологическим изысканиям должен содержать следующие материалы: пояснительная записка; - техстовые приложения должны содержать коппи заключений уполномоченных органов, протоколы лабораторных исследований, конии лицензий и аттестатов аккредитации лабораторий, проводящих химикоаналитические исследования, организации, выполняющей инженерно- экологические изысквиия; графические материалы (экологические, ландшафиные, почвенные и др.) представить в масштабах 1:50000-1:10000. 14.4.3 В пояснытельной записке учесть следующее: изученность экологических условий; характеристику природных и техногенных условий; - характеристику зон с особыми использования терраторий (особо охраняемые территории, объекты культурного наследия, зоны санитарной охраны, санитарио- защитные зоны и др.); - инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршругное) обследование проектируемого объекта, а также прилегающей территории, маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и лаиднафтон в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; - лабораторные исследования (химические микробиологические (при необходимости) анализы почя и грунтов, химический анализ подземных и поверхностных вод (при их наличии), донных отложений (при наличии переходов через поверхностные водные объекты), атмосферного воздуха (при необходимости)); исследование и оценку радиационной обстановки; почвенно-растительные условия; характеристику животного мира; хозяйственное использование территории; - рекомендации по составу природоохранных - предложения и рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных техногенных последствий, организации производственного экологического 14.4.4 Предоставить в отчете согласно СП 11-102-97 справки из соответствующих уполномоченных органов, в том числе: о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений: о надичии/отсутствии объектов культурного наследия; Техническое задания на производство вначескорных дзядканий по объекту «Обустройство симования №7 Матчелого мостороздания»

NHB.

Взам.

Подп. и дата

			<u> </u>				Лист
						ППТ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	46

		 о наличии/отсутствии скотомогильников и биотермических ям на территории работ; рыбохозяйственную харжигристику в случае пересечения водного объекта; о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе.
15	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для стронтельства	Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97.
16	Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий	Разработать программы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-геодолических и инженерно-экспотических изысканий. Выполнить ситуационный план М1:25000 с указанием населенных путктов, рек и ручьев. Выполнить обзорную схему размещения объекта в масштабе М1:100000 Выполненные работы сдать по акту в группу маркшейдерско-геодезических работ по Самарскому региону. В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных, техпогенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства), которые могут оказать поблагоприятное клияние на строительство и экспиуатацию сооружений, исполнитель инженерных изысканий полжен поставить в известность ГИПа о необходимости дополнительного изучения. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных прародных, техногенных условий (в связи с нелостаточной изученностнью территории объекта строительства) или других форе-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, исполнитель полевых изысканий должны поставить в известность руководителя проектных работ. Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям должен быть аттестован на проводимые виды работ, в составе изыскательской партин согласно ПТБ-88 (п.1.3.10) должен быть аттестованный медицинский работник, обученный методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, заболеваниях и мерам предосторожности от ядовитой флоры и фауны. Проведение полевых инженерных изысканий выполнить с учетом требований федеральных законов и правил, регламентирующих безопасное ведение полевых работ. До начала работ прелоставить список специалистов и техники экспедиции для выполнения инженерных изысканий. Обеспечить ежесуточный отчет о планируемых и выполненных работах. С указанием пофамильного списка

Техническое задание на производство индеверных хазасканий по объекту «Обустройство съзнаваны №3 Магчиото месторождения» 8

23

						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	47

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

		сотрудников и списка техники высэжающих на объект инженерных изыскваний и прибывших с объекта по окончанию рабочето дня. Укизать средетва связи и номера, отдельных бригад экспедиции, высэжающих на объекты инженерных изысканий. В отчете по инженерным изысканиям в обязательном порядке выделить отдельным томом каталог координат и передать в спец часть ТПП «РИТЭК-Самара-Нэфта». По завершению полевых работ приложить акт, согласованный с представителями эксплуатирующих организаций о правильности ианесении и достоверности съемки подземных и надземных коммуникаций в отчет инженерных изысканий. До начала работ, предоставить в ОЕБ лицензий и аттестатов аккредитации лабораторий, проводящих химиковналитические исследования, в рамках инженерных изысканий.
17	Требования к материалам и результитам инженерных изысканий	1. Количество эккемпляров ПСД (ИИ, ПД и РД), выдаваемых Заказчику; 3 экземпляра в бумажном виде + 1 экземпляр на электрониюм несителе (в формате (*.pdf) (в том числе, текстовые файлы в формате тестового редактора Word 2003 в выше (*.doc), графические файлы в формате AutoCad (*.dwg)). 2. Материалы инженерно-геодезических изысканий на электронном посителе предоставляются в программе AutoCad или NanoCAD (*.dwg) (МСК-63) в 1 экземплярс.
18	Приложения	Обзорная карта Этап 1. Обзорная карта Этап 2. Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений. Дополнительные требования к справкам фоновых концентраций.

Главный инженер проекта ООО ПЦ УГНТУ «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» «15» япваря 2025 г.


Взам. инв. №



Р.Р. Рызбаев

Техническое	задание вы производство нижеверных извижаний по объекту
	 Обустройство скижаны №3 Магчного могтороздания

Подп. и дата		24	
Инв. № подл.	ЛПТ Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4	Лис 48	



 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
 ППТ Разделы 3,4
 49

Инв. № подл.

Приложение №2 - Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

Таблица 1 - Перечень площадных сооружений

N ± n/n	Наименование плонадох	Масштаб съемки	Сечение рельефа, м	Поощадь съемки, га*	Дополинтельные или ссобые требования
1	Севажина №3 Меячного м/р	1:500	0,5	2*	с учетом подъезда в полевой дороге
2	Спижини №2 Межчного м/р	1:500	0,3	2*	с учетом подъежда к полевой дороге
3	KTH	1:500	0,5	0.3*	
4	Уэсп запорной арматуры	1:500	0.5	0.5*	-

Таблица 2 — Перечень трасс инженерных коммуникаций

No n/n	Наименование трассы	Протиженность трассы, м*	Піврина полосы съемки, м**	Масшто съемки	Есчение рельефа, и	Дополнительные или особые пребования
ı	Нефтега хосборный трубопровод от сви. №3 Маячих о мр. до 1.вр. УПСВ «Константиновсках»	3816,37*	100	2600	0,5	4
2	ВЛ 10кВ от опоры №129/67 сущ ВЛ 10кВ Ф-1 ГК: 11 0/10кВ «Морен» до плонидки ска, №3	461,7*	100	2000	0,5	(4)

Примечиния

- во трассе нефтепровода выполнить продолжный префиль в Мгор 1:2000, Мверт 1:100, Мгеол 1:100,
- по трассе ВЛ 10«В выполнить продольный профиль в Мгор 1:2000, Мверт 1:100, Mreon 1:100;
- указать гибариты при пересечении существующих ВЛ и существующих дорог.

Во вкладее «Модель» должен быть цельный профиць на вею грассу от начального до ксисчного нивета (по всем грассам).

* - протяженность грассы уточныется по фактическим материалам изыскамий.

* - протяженность грассы уточныется по фактическим материалам изыскамий.

* - протяженность грассы уточныется по фактическим материалам изыскамий.

- 50 м от крайных коммуникаций в каждую сторону, с соответствующим увеличением ширины съемки при переходах через естественные и искусственные превятетияя.

Техническое задание на производство инжеверных дзясканий по объекту +Юбустройство сизнании №2 Магчного могтороажения» 11

26

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Взам. инв.

Подп. и дата

Таблица 3 - Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

Ж n/n	Вид в натеристие проектируемого здания и сооружения	Габарити кв.м Длена, ы	Намеченный тип тип функцамента	Нагрузка на фундамент	Предполитемая глубива заложения фунцамента или погружения свай	Прочне сведения	Глубина сжимаемой голщи
1	Приустьевая плонадка вефтиной ски, №3		-				
2	Инципадуальное замерное устройство	1,265x2,0	Плита ж/б	San	0,5м		5 xs
3	кш	2,3x3,5	Блоки ФБС	5.00	3,0m	*	5 xr
4	Площадка электрооборуделяния	3,0x5,0	-	5,00	3,0m	E	5 xs
3	Место под передвижные мостки	12x4		59)	1 3	+	-
Ŋ	Фундамент под опоры ремоятного вгрегата	3x1,8	Harra sc6	1977		(4)	5 M
7	Площидка под ремонтики агрегат	12x4	Плича ж/б	39	a	2	5 xe
8	Место под передвижной БДР	4.3x6	*	3#61	9		5 M
6/н	Опоры ВЛ	461,7*	Сверпеный котловии	1,00	4,0m	Произвести исследование коррозийной активности грунтов	5 34

Таблица 4 — Техническая характеристика проектируемых липейных сооружений

Наименование сооружения	Материал	Глубина заложения, и	Способ прекладки	Уровень ответственности
Пефтегазосборный грубопровод от скв. №3 Маячного мр. до г.вр. УПСВ «Константиновежая»	сталь класса прочности не менее К48, DN80	Не менее 0,8 ниже гл. промерзания	подземно	нормальный
ВЛ 10кВ от опоры №129:67 сущ. ВЛ 10кВ Ф- 1 ПС 110/10кВ «Морец» до илендадки скв. №3	-	4,0 по диние	падземно	пормальный

Техническое задание на производство нижеверных дзыссаний по объекту «Обустройство симовины №2 Магченого месторождания» 12

27

						ППТ	Лист
						ППТ Р	<i>5</i> 1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	51

Взам. инв. №

Подп. и дата

изыскания, должны содержать неформацию по следующим загрязняющим веществам: Метан (Максимально-разовая фоновая концентрация); Смесь предельных углеводородов С1H4-C5H12 (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Смесь предельных углеводородов С«Ни-СъН2 (Максимально-разовая и долголериодная средняя фоновая концентрация); Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация): Диметилбензел (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Метилбензол (Фенилиетан) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Алканы С12-19 (в пересчете на С) (Макеимально-разовая фоновая концентрация); Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) (Максимально-разовая и долгопериодная ередняя фоновая концентрация); Азот (II) оксид (Азот монооксид) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Углерод (Пигмент черный) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Сера диоксид (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Дигилросульфил (Водород серинстый, дигидросульфил, гидросульфид) (Максимальноразовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (Максимально-разован и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Формальдегид (Муравьяный альдегид, оксометан, метиленоксид) (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоловая Гидроцианид (Долговериспная средняя фоновая концентрации); Этановая кислота (Максимально-разовая и долгопериодиня средняя фоновая концентрация); диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) (Долгопериодная средняя фоновая концентрация); Марганен и его соединения/в персечете на марганец (IV) оксид (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофгерид (Водород фторид; фтороводород) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Бенз(а)пирен (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Бензин (нефтяной, малосервистый) (в пересчете на углерод) (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Керосии (Керосии прямой перегонки; керосии дезодорированный) (Максимально-разовая фоновая концентрация): Уайт-епирит (Максимально-разовая фоновая концентрация); Взвещенные вещества (Максимально-разовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (Максимальноразовая и долгопериодная средняя фоновая концентрация).

NHB.

Взам.

Подп. и дата

읟

ZHB.

Приложение №4 – Дополнительные требования к справкам фоновых концентраций

Справки фоновых концентраций, прилагаемые к отчету на инженерно-экспогические

Техническое задания на производство вначескиями двы каний по объекту «Обустройство симования №7 Матчелого мостороздания»

«УТВЕРЖДАЮ» « СОГЛАСОВАНО» Главный маркшейдер-руководитель Генеральный директор ОСО «Волга-Инжиниринг» группы маркшейдерско-геодезических работ по Самарскому региону м.с. Терентьев Отдела маркшейдерско-геодезических января 2025 г. работ «ООО «РИТЭК» А.А. Исаев « 15 » января 2025 г. «СОГЛАСОВАНО» Технический директор 000 ПЦ УГНТУ «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» А.А. Калимуллин « <u>15</u> » <u>января</u> 2025 г. ПРОГРАММА

производства инженерно-геодезических изысканий по объекту:

«Обустройство скважины №3 Маячного месторождения»

B3								
Подп. и дата							г. Самара, 2023 г.	
Инв. № подл.								
亨							ППТ	Лист
Œ.	14						Разделы 3,4	53
7	VI3M.	Кол.уч.	JINCT	№док.	Подп.	Дата	2 33,43122 5,1	

Содержание

1.	Общие сведения
2.	Изученность территории
3.	Краткая характеристика района работ5
4.	Виды и объемы запланированных работ
5.	Метрологическое обеспечение средств измерений
6.	Создание планово-высотного обоснования
7.	Топографическая съемка
8.	Выполнение съемки подземных коммуникаций9
9.	Трассирование линейных объектов
10.	Камеральные работы10
11.	Требования по охране труда и технике безопасности
12.	Контроль качества и приемка работ10
13.	Используемые документы и материалы12
44	Подпостор подмене отнетине моториели

Инв. № подл. п Дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППТ Разделы 3,4

Лист

54

1. Общие сведения

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Обустройство скважины №3 Маячного месторождения» составлена на основании технического задания на выполнение инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются в соответствии с:

- Выписка из единого реестра сведений о членах СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 29.01.2024 г;
- Договор № ОДС 7 к Договору №23Р53 Волга-И от 25.11.2023, заключенный между ООО «Волга-Инжиниринг» и ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг».

Местоположение объекта: Самарская область, Большеглушицкий район.

Заказчик проекта: ООО «РИТЭК», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».

Проектная организация: ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг».

Изыскательская организация. ООО «Волга-Инжиниринг».

Вид строительства: Новое строительство.

Срок выполнения работ - согласно календарному плану.

Система координат: МСК – 63. Система высот: Белтийская 1977 г.

Цель инженерно-геодезических изысканий (далее по тексту – изысканий); получение топографогеодезических материалов, в том числе топографических планов, данных о рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях для выполнения проектных и строительных работ.

Задачами инженерно-геодезических работ является получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих объектах и сооружениях (надземных и подземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования и строительства проектируемых объектов.

Обзорная схема размещения объекта приведена на рис. 1.1

Краткая характеристика технического объекта:

Площадные объекты: (масштаб съемки 1:500 с сечением рельефа 0,5 м)

- Площадка скв. №3 Маячного м-ния.
- Площадка экв. №2 Маячного м-ния.
- Площадка КТП;

NHB.

Площадка Узла запорной арматуры.

Пинейные объекты: (масштаб съемки 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м)

- Трасса нефтегазосборного трубопровода от скв. №3 Маячного мр. до т.вр. УПСВ «Константиновская»:
- Трасса ВЛ 10кВ от опоры №129/67 сущ. ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 110/10кВ «Морец» до площадки сев №3

Подп. и дата								3	
Инв. № подл.	Изм. К	ол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4	ı	Лист 55

район выполнения инженерных изысканий.

Изученность территории

Район работ обеспечен картографическими материалами масштабов 1:50000, 1:25000, 1:10000 хранящимися в Государственных картографо-геодезических фондах.

Район работ расположен на листах N-39-125 карт масштаба 1:100 000.

На данной территории и прилегающей к ней ранее проводились топографо-геодезические изыскания по объекту: 19R1926.003 «Техническое перевооружение УПСВ «Константиновская». Здание мобильные (вагон-бытовки)», 2019 г., ООО «СВЗК»; 0903/1-2021.013 «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 гг. УПСВ «Константиновская», 2022 г., ООО «СВЗК».

В районе производства инженерно-геодезических работ имеются пункты ГГС.

Координаты и высоты исходных геодезических пунктов получить в ФБГУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» по Самарской области в установленном порядке. Копию разрешение на выписку координат и высот исходных пунктов приложить к техническому отчету. Исходные пункты подлежат обследованию с составлением ведомости обследования исходных пунктов.

4

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

NHB.

Взам.

Подп. и дата

ПОДОП

읟

NHB.

ППТ Разделы 3,4

56

3. Краткая характеристика района работ

В административном отношении район работ находится на территории Большеглушицкого муниципального района Самарской области. Областной центр – г. Самара располагается в 72,0 км к северу. Райцентр с. Большая Глушица находится в 16,0 км к юго-востоку от участка работ.

Большеглушицкий район расположен в юго-восточной части Самарской области в 100 километрах от областного центра. Граничит с муниципальными районами Алексеевский, Нефтегорский, Волжский, Краснеармейский, Пестравский, Большечерниговский и Оренбургской областью.

Ближайшими населенными пунктами являются:

- с. Константиновка, расположено в 0,3 км к юго-западнее от УПСВ «Константиновская»;
- с. Малая Глушица, расположено в 0,5 км к югу от участка работ;
- пос. Гай, расположен в 0,1 км к юго-востоку от участка работ;
- пос. Большой Иргиз, расположен в 0,3 км к северу от участка работ;
- с. Большая Дергуновка, расположено в 7.5 км к востоку от участка работ.

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. В 19,5 км восточнее участка работ через с. Б. Глушица проходит автодорога республиканского значения «Самара — Уральск» (А-300), связывающая районный центр с областным центром. Асфальтированная дорога местного значения «Самара-Большая Черниговка»-Большая Глушица-Пестравка (36К-045) проходит в 2,6 км южнее района работ, дорога местного значения «Самара - Волгоград» - Красноармейское - Пестравка (36К-349) проходит в 11,0 км западнее района работ.

Район инженерных изысканий расположен на правобережье р. Большой Иргиз (левобережного притока р. Волги). В орогидрографическом отношении район работ представляет собой низменность, полого наклоненную в сторону долины р. Большой Иргиз.

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный, с углом наклона поверхности до 2°, в районе площадки УПСВ «Константиновская» угол наклона поверхности до 9°.

Климатическая характеристика района работ

NHB.

Взам.

Подп. и дата

Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная, Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 4,9 °C. Самым холодным месяцем года является январь при среднемесячной температуре минус 12,7 °C, самым теплым – июль, 21,6 °C. Абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован на отметке плюс 41,0 °C, абсолютный минимум – минус 39,9 °C.

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 35 °C, обеспеченностью 0,92 — минус 33 °C. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 32°C, обеспеченностью 0,92 — минус 29 °C. Продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 176 суток.

Влажность воздуха. Наиболее низкие значения относительной влажности приходятся обычно на май-июнь (53-59 %), высокие - на ноябрь - декабрь (83-84 %).

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью. На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 394 мм. На теплый период года (апрель-октябрь) приходится 261 мм осадков, на холодный (ноябрь-март) – 133 мм. Большая часть жидких осадков расходуется на испарвние и просечивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Максимальное суточное количество осадков составляет 80 мм. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности равен 87 мм.

Снег появляется чаще всего в первых числах ноября, но обычно долго не держится и тает. Устойчивый снеговой покров образуется обычно 29 ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает во второй-третьей декаде февраля. В конце марта начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьщение высоты. Средняя из максимальных высота снежного покрова составляет 40 см, максимальная 67 см, минимальная 8 см. Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде апреля.

L							ППТ	Лист
-	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	57

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Волга и представлена рекой Большой Иргиз и водными объектами правобережной части её бассейна. Река Бол. Иргиз, протекает южнее участка работ в 0,35 км, Куйбышевский обводнительно-оросительный канал в 3,3 км к северу от объекта изысканий, болото Кочкарка расположено в 140 м южнее района работ.

Район работ располагается в степной полосе, характеризуется развитием травянистой степной растительности, лишь по долине р. Бол. Иргиз встречаются густые кустарниковые заросли с деревьями лиственных пород, вдоль автодорог распространены лесопосадки.

В экономическом отношении район сельскохозяйственный. Развита также и нефтедобывающая отрасль.

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования участка изысканий опасные природные и техногенные процессы не выявлены.

4. Виды и объемы запланированных работ

Инженерно-геодезические изыскания на данном объекте состоят из следующих инженерногеодезических работ: создание планово-высотного обоснования, топографическая съемка территории площадок в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м, в масштабе 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 1.0 м в границах, предусмотренных техническим заданием. Виды и объемы запланированных работ приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Виды и объемы запланированных работ

Виды работ	Единица измерения	Планируемый объем
Полевые работы в том числе:		
Обследование исходных пунктов ГГС	пункт	5
Обследование сущ. пунктов ОМС на площадке УПСВ «Константиновская»	пункт	2
Установка реперов и определение координат и высот спутниковой аппаратурой	репер	2
Топографическая съемка M 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м	ra	10,6
Топографическая съемка М 1:2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 1,0 м	ra	52,1
Камеральная обработка полевых материало	в, в том числе:	
Создание топографического плана М 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м	ra	10,6
Создание топографического плана М 1:2000 с высотой сечения рельефа горизонталями через 1,0 м	ra	52,1
Трассирование линейных объект	ОВ	
Трасса нефтегазооборного трубопровода от скв. №3 Маячного мр. до т.вр. УПСВ «Константиновская»;	км	3,816
Трасса ВЛ 10кВ от опоры №129/67 сущ. В Л 10кВ Ф-1 ПС 110/10кВ «Морец» до площадки скв. №3.	км	0,461
Разбивка и планово-высотная привязка геслогических выработок	шт.	27
Технический отчет	Том	1

Примечание: При выполнении полевых работ в программу могут быть внесены изменения и дополнения, связанные с местными условиями.

6

Лист

58

Изм.	1. Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4	Ī

NHB.

Взам.

Подп. и дата

5. Метропогическое обеспечение средств измерений

Согласно п. 4.9 СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, при выполнении инженерногеодезических изысканий использовались технически исправные и выверенные приборы, имеющие соответственное документальное подтверждение.

Таблица 5.1 - Геодезические приборы, применяемые при производстве работ и их жарактеристики:

Наименование прибора	Тип и номер прибора	Номер и дата действительности поверки	Применение		
Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS 10 № 1531831	№ С-ГСХ/18-12- 2023/302935548 до 17.12.2024			
Аппаратура геодезическая эпутниковая	Leica GS 14 No 3710747	№ С-ГСХ/18-12- 2023/302935550 до 17.12.2024	Определение планово- высотного положения пунктов съемочной геодезической сети (реперов).		
Алпаратура геодезическая спутниковая	Leica GS 16 № 3242869	№ С-ГСХ/11-04- 2024/331417121 до 10.04.2025			
Аппаратура геодезическая эпутниковая	Leica GS 16 № 3242596	№ С-ГСХ/11-04- 2024/331417119 до 10.04.2025			
Тахеометр электронный	Leica TS11 № 1619786	№ С-ГСХ/30-01- 2024/312935780 до 25.01.2025	Топографическая съемка		
Трассоискатель	RIDGID SR20	Обязательной сертификации не подлежит	Поиск подземных инженерных коммуникаций		

6. Создание планово-высотного обоснования

Для обеспечения инженерно-геодезических работ предусматривается создание планово высотного съемочного обоснования (ПВО) при помощи глобальной навигационной спутниковой системы GPS (Global Positioning System) методом построения сети (система замкнутых геометрических фигур — системы треугольников):

В качестве исходных пунктов, от которых развивается плановое съемочное обоснование с использованием спутниковых технологий, следует использовать не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами.

В процессе рекогносцировки на всех исходных пунктах ГГС уточнить сохранность наружного знака, сохранность центра и околки пункта, возможность подъезда.

Спутниковые геодезические измерения выполнить двухчастотными спутниковыми геодезическими приборами с применением программного обеспечения для обработки результатов измерений Magnet Tools. Построение ПВО выполнить спутниковыми геодезическими измерениями при установке спутниковых приемников одновременно на двух пунктах, метод измерений — статический, время измерений не менее 60 минут.

Предельные погрешности положения точек планового съемочного обоснования, относительно пунктов государственной геодезической сети не должны превышать 0,2 мм в масштабе плана.

В процессе рекогносцировки на всех исходных пунктах ГГС, включаемых в новую сеть, уточнить сохранность наружного знака, сохранность центра, сохранность окопки пункта, возможность подъезда. Необходимо избегать закладку пунктов в местах, не гарантирующих длительную сохранность центров.

Точки планово-высотного съемочного обоснования закрепить временными знаками: метаплическими костыпями, штырями, трубхами, деревянными столбами или кольями, а также коваными гвоздями, абитыми в пни.

Составить карточки-кроки на каждый закрепленный пункт ПВО.

NHB.

Взам.

Подп. и дата

Расстояние от пунктов ГГС до измеряемых пунктов ПВО не должно превышать 20 км.

						ППТ	Лист
Изм	Коп уч	Пист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	59
VIOIVI.	11031.y 1.	310101	ч-док.	подп.	дата		

В процессе обработки спутниковых измерений информации необходимо соблюдать следующие эталы:

- первичная обработка;
- предварительная обработка;
- окончательная обработка.

Первичная обработка выполняется непосредственно в полевых контроллерах, а контролем является наличие ведомости неба, наличие необходимого числа спутников и допустимость геометрического фактора в процессе измерении. Предварительная и окончатальная обработка осуществляется с использованием программного комплекса Торсоп Tools. Основными критериями при этом является разрешение неоднозначности по всем линиям сети, оценка точности по внутренней сходимости результатов обработки, сходимость результатов по замкнутым построениям в сети и сходимости с ранее выполненными измерениями и контрольными расстояниями между известными пунктами.

7. Топографическая съемка

Толографическую съемку выполнить с точек съемочного обоснования с использованием спутниковой технологии методом кинематики в режиме реального времени (RTK) или с использованием электронного тахеометра в масштабах, предусмотренных техническим заданием и программой на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

Для съемки линейных объектов выполнить топографическую съемку ситуации, сетей подземных сооружений и рельефа в масштабе 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 1.0 м.

Для площадки выполнить топографическую съемку ситуации, сетей подземных сооружений и рельефа в масштабе 1,500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

Работы выполнить в соответствии с предварительной схемой, списком объектов и описание трассы.

При пересечении существующих инженерных и транспортных сетей (автодорог, трубопроводов и т.п.) сделать привязку к километражу сетей, при пересечении ЛЭП указать номер столбов, количество проводов и напряжения, высоту подвеса проводов, температуру на момент измерения, номер фидера, все существующие инженерные сети в полосе съемки нанести на топографические планы с указанием технических характеристик (глубины залегания, тип и диаметр коммуникаций, материал, название).

При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся инженерных и транспортных сетей при непосредственном оближении с охранной зоней или полосой отвода элементов сетей (автодорог, железных дорог, трубопроводов и т.п.) показывать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль участка оближения, при параллельном следовании о линией электропередач указать номер углов и каждого 4-го столба.

Средние погрешности в плановом положении на топографических планах изображений твердых предметов и контуров местности относительно ближайшего пункта геодезической основы не должны превышать 0.5 мм в масштабе плана.

После завершения полевых работ выполнить проверку полевых журналов, вычислить координаты и высоты точек ходов и координаты пикетов. Вычисления проводить автоматизированным способом. Выполнить камеральную обработку полевых материалов и составить.

- схему расположения исходных пунктов;
- схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети;
- каталог координат и высот ПВО;

NHB.

Взам.

Подп. и дата

- сведения об использованных пунктах ГГС;
- характеристики спутниковых наблюдений;

Все работы произвести в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017, СП 47.13330-2016.

В рамках геодезического обеспечения выполнения других видов инженерных изысканий, в частности геологических, необходимо произвести работы по первнесении в натуру и привязке инженерногеологических выработок (скважин).

Перенесение в натуру и планово-высотную привязку осуществлять методом спутниковых геодезических определений с использованием режима кинематики в реальном времени (RTK). Определение местоположения точек возможно выполнить в процессе выполнения топографической съемки.

							ППТ	Лист
								60
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	00

Инструментально перенесение в натуру инженерно-геологических выработок выполнить со средней погрешностью согласно таблице 5.8 СП 317.1325800.2017 не болве 0.5 мм в плане, не более 0.1 мм по высоте в масштабе создаваемого толографического плана, относительно ближайших пунктов геодезической сети, на застроенных территориях положение выработок следует определять с точностью, принятой при съемке углов капитальных зданий.

Перенесенные в натуру и привязанные выработки закрепить временными знаками (деревянными кольями).

8. Выполнение съемки подземных коммуникаций

До начала съемки подземных коммуникаций должны быть собраны и изучены все имеющиеся материалы на подземные сети. По данным материалам и опросу обслуживающего персонала составляется схема для всех подземных коммуникаций.

Выполнить поиск подземных коммуникаций с помощью трубокабелейскателя, там, где невозможно произвести подключение генератора использовать метод электромагнитной индукции.

Съемку существующих подземных коммуникаций выполнить в сочетании с тогографической съемкой участка. Съемке подлежат все трубопроводы и кабели, а также все выходы на поверхность, углы поворота, технологические установки, скважины, колодцы и т. д. в границах съемки. При выполнении работ должны определяться: количество, направление, назначение коммуникаций, материал, диаметр и глубина заложения.

Работы производить в соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 317.1325800.2017.

Правильность нанесения подземных коммуникаций согласовать с представителями эксплуатирующих организаций, оформить соответствующий акт. В акте согласований подписи уполномоченных представителей сторонних организаций заверить печатями. Необходимо выявить адреса и телефоны владельцев пересекаемых инженерных сооружений и коммуникаций.

9. Трассирование линейных объектов

Трассирование проектируемого линейного объекта выполняется с целью определения положения трассы линейного сооружения на местности.

Местоположение трасс определить следующими условиями:

- схемой, прилагаемой к техническому заданию;
- нормативными требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017.
- топографией и гидрографией местности;

На созданных толографических планах выполнить камеральное трассирование с учетом местоположения всех существующих и запроектированных подземных инженерных коммуникаций, всех наземных, надземных сооружений в соответствии с требованиями п. 5.4 СП 317.1325800.2017.

На топографических планах отобразить ось проектируемых коммуникаций, пикетаж и углы повосота.

Камеральное трассирование, эключает следующие виды работ:

- создание топографических планов трасс проектируемых линейных объектов;
- создание продольных профилей трасс;
- создание ведомости координат углов поворота трасс;
- создание ведомости пересечений трасс с инженерными коммуникациями;
- создание ведомости пересекаемых автомобильных дорог;
- создание ведомости пересекаемых угодий.

NHB.

Взам.

Подп. и дата

Полевое трассирование — перенос запроектированной трассы на местность с уточнением ее изменения и закрепление в натуре. Трасса определяется на местности положением её главных точек: начало и конец кривой; вершин углов поворота.

По результатам камерального трассирования произвести вынос, закрепление проектных трасс и площадок на местности на этапе строительно-монтажных работ (СМР) по требованию Заказчика (ООО «РИТЭК»).

T							Лист
						ППТ Разделы 3,4	61
Изм. К	ол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 5,4	01

Все закрепления, выполненные в ходе инженерных изысканий, передать специалистам отдела главного маркшейдера ООО «РИТЭК» по Акту.

10. Камеральные работы

Выполнить камеральную обработку полевых материалов и составить:

- схему расположения исходных пунктов;
- схемы созданной планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической сети:
- каталог координат и высот ПВО;

NHB.

Взам.

Подп. и дата

- сведения об использованных пунктах ГГС;
- характеристики спутниковых наблюдений;
- совмещенные специализированные топографические планы с существующими инженерными сетями на бумажном носителе и в электронном виде, в формате программных продуктов AutoCAD, стандарта Mapinfo в проекции, слоях, шрифтах Заказчика.

Топографические планы составить в соответствии с техническим заданием, СП 317.1325800.2017, СП 47.13330.2016, «Условными знаками для топографических планов масштабов 1.5000, 1.2000, 1.1000, 1.500», изд. 1989г.

Выполнить профилирование трасс в масштабе:

- горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:100 (по трассе нефтепровода);
- горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200 (по трассе ВЛ);

Составить технический отчет о инженерно-гводезическим изысканиям согласно требованиям нормативных документов (СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017).

11. Требования по охране труда и технике безопасности

При выполнении инженерно-геодезических изысканий соблюдать требования нормативных документов по охране труда, окружающей природной среды и об условиях соблюдения пожарной безопасности. Все работы должны выполнятся в соответствии с общими требованиями ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах», ГУГК, 1991 г.

Все работники, участвующие в производстве работ, должны.

- Пройти проверку знаний по охране труда в установленном порядке;
- Пройти обучение правилам оказания первой доврачебной помощи в установленном порядке;
- Проёти вводный инструктаж, первичный инструктаж по охране труда у начальника соответствующей службы (участка) структурного подразделения Заказчика с регистрацией в соответствующих журналах.
 - Ответственный за соблюдение техники безопасности на объекте начальник партии.
- Полевые бригады и водители автомобилей должны быть обеспечены спецодеждой установленного образца, медицинскими аптечками, защитными касками и инструментом, соответствующим правилам безопасного ведения работ.

12. Контроль качества и приемка работ

Контроль качества и приемки работ производить в соответствии с СП 317.1325800.2017 в процессе производства и после окончания полевых и камеральных работ по выполненным топографическим планам методом инструментальных измерений и проверкой полевых камеральных материалов.

Технический контроль полевых работ производится систематически на протяжении всего периода изысканий и должен охватывать процесс работ в стадии его организации, производства и завершения.

В процессе изысквний, при производстве полевых работ, контроль и приемка работ от исполнителей, осуществляется бригадиром геодезической бригады.

Внутриведомственный контроль осуществляется заместителем начальника отдела с обязательным выездом на место работ, проведением контрольных измерений и подписанием акта

							ППТ	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Dоодоль 2 Л	62
_								

полевого контроля по их результатам. При приемке толографических планов в полевых условиях проверяется достоверность нанесения элементов рельефа и ситуации. С этой целью выполняется набор контрольных пикетов с пунктов ПВО и проводятся контрольные измерения для определения положения подземных коммуникаций.

Внутриведомственный контроль качества камеральных работ осуществляется в процессе их проведения сам исполнитель, а также руководитель отдела ООО «Волга-инжинирнг».

Планирование контроля камеральных работ должен осуществлять руководитель камерального отдела.

Контроль камеральных работ выполнить следующими методами:

- анализ и входной контроль поступивших на камеральную обработку данных с целью установления их соответствия требованиям технического задания и нормативных документов;
- непосредственные наблюдения за ходом работ с целью контроля за соблюдением технологического процесса;
- визуальный контроль графического и текстового материала, созданного по результатам камеральных работ, с целью установления их полноты, правильности оформления в соответствии с действующими нормативными документами.

Приемка материалов инженерно-геодезических изысканий осуществляется начальником отдела инженерных изысканий.

В ходе приемки материалов инженерно-геодезических изысканий выполняется контроль материалов по следующим основным критериям; полнота технического отчета, правильность построения геодезической основы, качество и полнота отображения на топографическом плане ситуации и рельефа; полнота отображения на топографическом плане инженерных коммуникаций.

Результатом контроля является акт полевого контроля и приемки завершенных топографогеодезических работ,

Baan		
Подп. и дата		11
Инв. № подл.	ППТ Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4	Лист 63

13. Используемые документы и материалы

- 1 FOCT P 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. М.: Стандартинформ, 2020;
- 2 СП 131.13330.2020. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 Строительная климатология
- 5 СП 317.1325800.2017 Инженерные изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
- 6 СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 –
 Недра, 1989
- 8 ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах», «Недра», 1991 г.;
- 9 ГОСТ 32453-2017 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразования определяемых точек». Москва, 2014;
- 10 РСН 72-88 «Инженерные изыскания для строительства Технические требования к производству съемож подземных (надземных) коммуникаций», Госстрой РСФСР, 1988;
- 11 ВСН 30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов». Киев. 1981г.
- 12 ГОСТ 21.301-2014. Основные требовения к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. МКС 01.100.30, 2015.

14. Предоставляемые отчетные материалы

По окончании половых и камеральных работ составить тахнический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях, состоящих из текстовой и графической частей и приложений в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017. Технический отчет о выполненных инженерногеодезических изысканиях передать заказчику в срок, предусмотренный техническим заданием. Работы закончить в соответствии с графиком проведения работ.

Отчеты по инженерным изысканиям передаются Заказчику в соответствии с п.23 технического задания, на бумажном носителе — 3 экземпляра, электронная версия формата PDF и редактируемые форматы (DWG, Word, Excel) – в 2 экземплярах.

Состав и структура электронной версии отчета должна быть идентична бумажному варианту.

Взам. инв. №						
Подп. и дата					nofor	
№ подл.					работ	
흳						ППТ
ш					_	11111

Дата

Изм.

Кол.уч

Лист №док

Подп.

12

ППТ Разделы 3,4

•								Лист
					г. Самара	а, 2024 г.		
		Гпавнь	ый инжене	р проек	та		А. А. Ниронов	
					ства инженерно- по объ о скважин №3 М	ьекту;		
					ПРОГР	АММА		
		«COI Texh 000 «HE4 (no g	» ГЛАСОВА ический д ПЦ УГНТ ТЕГАЗИН овереннос »	.НО» иректор У ЮКИНИ! сти №1 :	РИНГ» от 10.01.2022) . Калимуллин		The state of the s	
		Главі отдел геоде регис	па маркше эзических ону ССС «	шейдер- ейдерск работ п кРИТЭК А	о Самарскому » к.А. Исаев	00Ø «B	ждаю» ньий директор элга-Инхиниринг» М.С. Терентьев 2024 г.	
							/	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание 2 1. Общие сведения 2 2. Физико-географическая характеристика района работ 2 3. Инженерно-экологические изыскания 4 4. Организация работ 7 5. Требования по охране окружающей среды 7 6. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ 7 7. Нормативные документы 8 Приложение 1 9 Приложение 2 10

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

·

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1. Общие сведения

Название объекта: «Обустройство скважины №3 Маячного месторождения»

Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, Пикелянское месторождение, Пикелянский ЛУ.

Проектировщик – ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг».

Заказчик - ООО «РИТЭК», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»...

Исполнитель инженерно-экологических изысканий: ООО «Волга-Инжиниринг»

Основанием для выполнения инженерно-экологических изысканий послужили:

 Договор № ОДС 7 к Договору №23Р53 Волга-И от 25.11.2023, заключенный между ООО «Волга-Инжиниринг» и ООО ПЦ УПНТУ «Нефтегазинжиниринг».

Согласно техническому заданию проектом новое строительство на Маячном месторождении. В состав сооружений входят:

Площадные объекты:

- Площадка скв. №3 Маячного м-ния.
- Площадка скв. №2 Маячного м-ния.
- Площадка КТП;
- Площадка Узла запорной арматуры.

Линейные объекты:

- Трасса нефтегазосборного трубопровода от скв. №3 Маячного ир. до т.вр. УПСВ «Константиновская»;
- Трасса ВЛ 10кВ от опоры №129/67 сущ. ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 110/10кВ «Морец» до площадки скв. №3.

Стадия - проектная и рабочая документация.

Вид строительства - новсе строительство.

Уровень ответственности - 2 (нормальный).

Сроки выполнения работ - в соответствии с календарным планом.

Цель и задачи инженерно-экологических изысканий: экологическое обоснование строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предствращения, минимизации или ликвидации экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Технический отчет выполнен для обеспечения проектирования на стадиях проектная и рабочая документация.

2. Физико-географическая характеристика района работ

В административном отношении район работ находится на территории Большеглушицкого муниципального района Самарской области. Областной центр — г. Самара располагается в 72,0 км к северу. Райцентр с. Большая Глушица находится в 16,0 км к юго-востоку от участка работ.

Большеглушицкий район расположен в юго-восточной части Самарской области в 100 километрах от областного центра. Граничит с муниципальными районами Алексеевский, Нефтегорский, Волжожий, Красноармейский, Пестравский, Большечерниговский и Оренбургской областью.

Ближайшими населенными пунктами являются:

NHB.

Взам.

Подп. и дата

- с. Константиновка, расположено в 0,3 км к юго-западнее от УПСВ «Константиновская»;
- с. Малая Глушица, расположено в 0,5 км к югу от участка работ;
- пос. Гай, расположен в 0,1 км к юго-востоку от участка работ;
- пос. Большой Иргиз, расположен в 0,3 км к северу от участка работ;
- с. Большая Дергуновка, расположено в 7,5 км к востоку от участка работ.

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. В 19,5 км восточнее участка работ через с. Б. Глушица проходит автодорога республиканского значения «Самара — Урапьск» (А-300), связывающая районный центр с областным центром. Асфальтированная дорога местного значения «Самара-Большая Черниговка»-Большая Глушица-Пестравка (36К-045) проходит в 2,6 км южнее района работ, дорога местного значения «Самара - Волгоград» - Красноармейское - Пестравка (36К-349) проходит в 11,0 км западнее района работ,

,

						ППТ	Лист
							67
Изм. Кол.уч. Л		ъуч. Лист № дс		Подп.	1одп. Дата	Разделы 3,4	0/

Район инженерных изысканий расположен на правобережье р. Большой Иргиз (левобережного притока р. Волги). В орогидрографическом отношении район работ представляет собой низменность, полого наклоненную в сторону долины р. Большой Иргиз.

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный, с углом наклона поверхности до 2°, в районе площадки УПСВ «Константинозская» угол наклона поверхности до 9°.

Климатическая характеристика района работ

Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Среднегодовая температура воздуха по территории составляет плюс 4,9°С. Самым холодным месяцем года является январь при среднемесячной температуре минус 12,7°С. Самым теплым месяцем года является июль, среднемесячные температуры которого составляют 21,6 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха в году плюс 41 °С, абсолютный минимум минус 46 °С. В зимнее время при оттепелях возможны положительные температуры воздуха. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца составляет 28,0 °С.

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 равна минус 36 °C, температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 – минус 30 °C.

Влажность воздуха. Наиболее низкие значения относительной влажности приходятся обычно на май-июнь (53-58 %), высокие - на декабрь-январь (84-86 %). Минимальные значения упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в январе — феврале (2,5 ffla), максимальные — в июне-июле (13,6 — 15,1 гfla). Годовой ход упругости водяного пара представлен в таблице 32.3.

Осадки. Среднегодовая сумма всех атмосферных осадков в районе работ составляет 394 мм. В теплое время года (с апреля по октябрь) выпадает 261 мм или 66 % от общегодовой суммы осадков, преимущественно в виде дождей. Наибольшее количество осадков выпадает в июне июле (45-47 мм), наименьшее – в феврале-марте (21 мм).

Число дней с осадками более или равном 1,0 им за год составляет 74 дня. Наибольшее количество таких дней наблюдается в период с октября по январь (6,7-7,1), менее всего в апреле (5,0). Суточный максимум осадков теплого периода года составляет 80 им.

Снежный покров ложится в начале первой декады, а образование устойчивого снежного покрова приходится на третью декаду ноября. Число дней со снежным покровом по данным интерестанции Б. Глушица равно 135.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в конце февраля— начале марта и составляет в среднем 33-39 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 88 см. Сход снежного покрова по многолетним данным в среднем происходит 5 апреля. Зимой часто бывают оттепели.

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Волга и представлена рекой Большой Иргиз и водными объектами правобережной части её бассейна. Река Бол. Иргиз, протекает южнее участка работ в 0,35 км. Куйбышевский обводнительно-оросительный канал в 3,3 км к северу от объекта изысканий, болото Кочкарка расположено в 140 м южнее района работ.

Район работ располагается в степной полосе, характеризуется развитием травянистой степной растительности, лишь по долине р. Бол. Иргиз встречаются густые кустарниковые заросли с деревьями лиственных пород, вдоль автодорог распространены лесопосадки.

В экономическом отношении район свлыскох сзяйственный. Развита также и нефтедобывающая отраслы.

у подп. и дата	B3								
у Пист	Подп. и дата							3	
ті — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Инв. № подл.	Изм. Ко	ол.уч. Ли	ст №док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4		Лист 68

NHB.



3. Инженерно-экологические изыскания

Целью работ является обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Задачами инженерно-экологических изысканий являются:

- оценка воздействия объекта на окружающую среду при его строительстве и эксплуатации, а также при возможных залловых и аварийных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ;
- получение исходных данных для проектирования, а также дополнительной информации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в проектах строительства объектов.
 - оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства объекта;
- оценку состояния экосистем, их устойчивости к воздействиям и способности к восстановлению;
- уточнение границ зоны воздействия по основным компонентам природных условий, нувствительным к предполагаемым воздействиям;
- получение необходимых параметров для прогноза изменения природной среды в зоне впияния сооружения при строительстве и эксплуатации объекта;
- рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также мер по восстановлению и оздоровлению природной среды;
- предложения к программе локального и специального экологического мониторинга в период строительства, эксплуатации и ликвидации объекта.
- В состав инженерно-экологических изысканий войдут подготовительные, полевые, лабораторные и камеральные работы.

Таблица сводных объемов работ

Ξ

Взам.

дат

Подп. и

Инв. № подл.

						ППТ	Лист
						Разделы 3,4	69
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	г азделы 3,4	07

Nº	n/n	Вид работ	Единица измерения	Объем
	Пс	олевые исследования		
	1	Инженерно-экологическая рекогносцировка	га	
	2	Опробование почв с пробных площадок	проба	4
	3	Опробование почв на микробиологические исследования	проба	4
	4	Агрохимические исследования почв	разрез/проба	2/4
	5	Опробование поверхностных вод	проба	1
	6	Опробование подземных вод	проба	1
	7	Опробование донных отложений	проба	1
	8	Радиационное обследование		
		- измерение мощности дозы гамма- изпучения	га	
		- определение удельной активности радионуклидов в почве	Touka	1
	9	Измерение уровня:		
		- шума	точка	
		- ЭМИ	точка	
	Ла	бораторные исследования	318-10	
		Анализ почв и грунтов	анализ	
	1	- определение нефтепродуктов	-11-	4
	2	- бенз(а)пирен	-//-	4
	3	- определение тяжелык металлов (ртуть, никель, свинец, цинк, медь, кадмий, мышьяк, рН)	-#-	4
	4	- микробиологические и паразителогические исследования (Индекс энтерококка, БГКП, патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших)	-#-	4
	5	-агрохимические исследования (рН, гумус %, K_2O , P_2O_0) по фондам	-H-	2
		Анализ поверхностных вод	анализ	
	1	 рН, перманганатная окисляемость, ХПК, мутность, запах цветность, взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, сульфаты, ион аммония, нитриты, нитраты, жесткость общ., мышьяк, никель, хромVI, железо общ., алюминий, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, нефтепродукты, фосфор, АПАВ, фенолы, ртуть, сероводород 	-#-	1
		Анализ донных отложений	анализ	
	1	- определение тяжелых металлов (ртуть, никель, свинец, цинк, медь, кадмий, мышьяк, рН)	-11-	1
		Анализ подзеиных вод	анализ	
	1	запах, цветность, мутность, рН,	-//-	1

5

						ППТ	Лист
						11111 D24	70
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	70

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
нв. № подл.	

Ne n/n	Вид работ	Единица измерения	Объем
	скисляемость перманганатнан, кислород растворенный, ХПК, сухой остаток, хлориды, сульфаты, ион аммония, нитриты, нитраты, жескость общ., кальций, магний, железо общ., мкель, кадмий, медь, цинк, свинец, марганец, нефтепродукты, полифосфаты АПАВ, фенолы, натрий, калий, алюминий, мышьяк, хромVI		
Ka	меральные работы		
1	Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по теопогии, гидрогеологии, геокриологии, геоморфологии и тектонике района	1 M	500
2	Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по атмосферному воздуху, почвам, растительности, животному миру, социально-экономической сфере	10 значений	100
3	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологической карты	точка	1
4	Составление программы работ	программа	1
5	Обработка полевых и лабораторных материалов		
6	Составление стчета	шт	٦

Примечание: Согласно СП 502.1325800.2021 и СП 47.13330.2016 в случае выявления непредвиденных обстоятельств, объем работ может быть откорректирован в процессе проведения инженерно-экологических изысканий.

Сбор и изучение материалов прошлых лет производится у Заказчика, в Территориальных геологических фондах и фондах Геологоразведочной конторы. В процессе работы производится систематизация и интерпретация фондовых материалов.

Маршрутное инженерно-экологическое обследование района работ проводится с целью уточнения материалов прошлых лет, визуальной оценки состояния загрязнения территории изысканий для характеристики современного состояния всех компонентов окружающей среды. В процессе иаршрутного обследования ведется полезой журнал с подробным описанием экологического состояния участка работ и прилегающей территории.

Для характеристики современного состояния почв, подземных вод производится отбор проб. Пробы воды отбираются в соответствии с требованиями, ГОСТ 17.1.3.05-82, ГОСТ 17.1.3.06-82.

Грунтовые воды отбираются из первого от поверхности водоносного горизонта, после желонирования скважины и восстановления уровня.

Для отведеления склажина в розде химинеских вешчеств запожен отбор посб дона с пробной

Для определения содержания в почве химических веществ заложен отбор проб почв. с пробной площадки, из поверхностного слоя (с глубины 0,0-0,3 м) методом "конверта", по одной объединенной пробе массой не менее 1 кг (4 пробы).

Для проведения бактериологического и гельминтологического анализов с участка изысканий заложен отбор 4 проб. Для определения агрохимических показателей - отбор 4 проб почво-грунтов (0.0-0,3 м; 0,3-0,5 м с 2-х пробных площадок.

Для характеристики современного состояния поверхностных вод выполнен отбор пробын 1 шт. Согласно СП 502.1325800.2021:

- изучение растительности и животного мира;
- стбор проб на микробиопогические и паразитологические исследования;
- радиационное обспедование участка изысканий;

необходимо выполнять в благоприятные климатические сезоны, поэтому будет выполнен выезд в поле в начале вегетационного период в Самарской области для выполнения вышеуказанных работ.

Для оценки радиационной обстановки на территории проектируемых работ будут использованы данные радиационного обследования, выполненного аккредитованной на данный вид исследований

R

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

лабораторией, которые включают в себя измерение мощности дозы гамма-излучения. Заложен отбор проб грунта для измерения удельной активности радионуклидов в почве — 1 шт.

Для оценки загрязненности атмосферного воздуха на участке изысканий будут использованы данные ФГБУ «Приволжский УГМС».

Перечень определяемых показателей в воде включает в себя; химические анализы проб подземных вод (запах при 20°С, цветность, мутность, pH, перманганатная окисляемость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, ион аммония, нитриты, нитраты, жесткость общая, железо общее, медь, цинк, марганец, кадмий, алюминий, нефтепродукты, АПАВ, хром VI, никель, кальций, магний, кислород растворенный, ХПК, полифосфат, мышьяк, калий, натрий, фенолы).

Перечень определяемых показателей в почве соответствует СанПиН 1 2.3685-21, включает в себя: индекс энтерокожка, БГКП, патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов, циоты патогенных кишечных простейших, нефтепродукты, свинец, ртуть, никель, цинк, медь, кадмий, нитраты, мышьяк бенз(а)пирен, ртуть, никель.

Камеральная обработка материалов осуществляется на основе полевых и лабораторных исследований в соответствии с требованиями нермативных документов и государственных стандартов. Все материалы сводятся в технический стчет, который выдается заказчику в 4-х экземплярах в печатном виде и 4-х экземпляра в электронном виде на электронном носителе (в стоканированном виде, заверенные подписями и печатями).

4. Организация работ

Инженерно-экологические изыскания будут выполняться специалистами отдела инженерных изысканий ООО «Волга-Инжиниринг» с привлечением в необходимых случаях сторонних организаций. Контроль за качеством работ осуществляется руководителем работ и ответственным исполнителем.

5. Требования по охране окружающей среды

Полевые инженерно-экологические работы будут выполняться с соблюдением требований Системы стандартов по охране окружающей среды. Раздел составлен в соответствии со СП 73.13330:2016, «Инструкцией по экологическому обоснованию и иной деятельности» (Москва, 1995г). Буровые работы предусматривается выполнять при строгом соблюдении Закона РФ «Об охране окружающей среды» (Москва, 2002г.), Закона РФ «О недрах» (Москва, 1992г.), закона РФ «Об отходах производства и потребления» (Москва, 1998г.) и других законов и Постановлений Правительства РФ и Волгорадской области. Вопросы охраны окружающей природной среды рассматриваются с полным учетом особенностей природных условий района работ. Программой предусмотрено обеспечить инимальное воздействие полевых работ на окружающую природную среду (атмосферу, поверхностные водные объекты, земельные угодья, флору и фауну).

До начала полевых работ с персоналом будет проведен инструктаж по охране окружающей природной среды, как на площади работ, так и в процессе перемещения вне зоны работ. Главная цель инструктажа — привлечь весь персонал к выполнению природоохранных мероприятий и возложить ответственность за предупредительные меры.

6. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Организация должна быть оснащена материалами, комплектующими изделиями, инструментами, приспособлениями, оборудованием, фондом нормативно-технической и методической документации, инструкциями по охране труда и промышленной безопасности. Используемое измерительное оборудование должно иметь метрологическое подтверждение пригодности.

Лица, допущенные к работам, должны пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности по тем видам работ, на которые распространяется область деятельности организации.

К изыскательским работам в городах, населенных лунктах, на территориях промышленных и специального назначения объектов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие на предприятии аттестацию по профессии и допущенные к работе, прошедшие медицинский осмотр (определяющий их пригодность к полевым работам) и не имеющие противопоказаний для выполнения данной работы.

Запрещается допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного алкогольного, или наркотического опьянения. Работающие в городских условиях должны знать и соблюдать правила дорожного движения.

При работе с оборудованием и инструментом на проезжей части улиц и дорог должны быть выставлены ограждения со знаками. Работающие должны быть в демаскирующей, оранжевого цвета, сертифицированной одежде со светоотражающими элементами.

Ξ

Взам.

Подп. и дата

Работы в городах, населенных пунктах, на промышленных объектах и территориях специального назначения производятся только после получения разрешения, указаний и инструктажа, оформленных в письменном виде, по безопасному производству этих работ от органов, ведающих данными территориями.

Запрещается проводить работы в полосе отчуждения высоковольтных линии электропередач, электростанций, на антенных полях без согласования с соответствующими органами.

Руководитель работ должен провести осмотр состояния инструментов, средств связи и средств индивидуальной защиты. С неисправным инструментом работать запрещается.

						ППТ	Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	72	

Каждая бригада должна иметь медицинскую аптечку, члены бригады должны быть обучены правилам оказания первой помощи при несчастных случаях.

При работе на полосе железной дороги и на проезжей части автомобильных дорог необходим о выделить двух сигнальщиков, предупреждающих о появлении транспорта. На железных дорогах сигнальщики должны занимать положение, позволяющее обнаружить приближающийся поезд на расстоянии не менее 1км. О приближении поезда сигнальщик подает заранее установленный сигнал средствами сповещения или по радиосвязи. На автомобильных дорогах необходимо выставлять рабочих-регулировщиков за 50-100 м с обеих сторон от места работы.

Находиться между путями на перегоне запрещается.

Запрещается производить работы на дорогах в условиях недостаточной видимости: в тумане, в метель, в сильный снеголад, в сумерки, и переходить через дороги в сильный ливень и гололед.

Переходы вдоль железной дороги необходимо совершать по бровке, а не по полотну

7. Нормативные документы

Инженерно-экологические изыскания выполняются согласно:

- 1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г;
- 2 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха».
- 3 Водный кодекс Российской Федерации" от 03 06 2006 N 74-ФЗ (ред. от 01 05 2022).
- 4 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 06.02.2023)
- 5 "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 19.12.2022)
- 6 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2016 г;
- 7 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства
- 8 СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99
- 9 СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
- 10 СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. Госстрой России, 1999 г
- 11 СанПиН 1.2.3685-21. Гити енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- 12 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и провдению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- 13 <u>ГОСТ 17.1 3.12-86.</u> Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.
- 14 <u>ГОСТ 17.1.3.13-86</u>. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Москва, 1985 г.
- 15 <u>ГОСТ 17.1.3.06-82</u> Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод. Москва, 1982 г.
- 16 ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
- 17 ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
- 18 ГОСТ 58595-2019. Почвы, Отбор проб

Ξ

Взам.

Подп. и дата

- 19 ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб
- 20 ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору пробповерхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков
- 21 ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод
- 22 ГОСТ 31862-2012. Вода питьевая. Отбор проб
- 23 ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод ст загрязнения пестицидами
- 24 ГОСТ 17.1.3 05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами
- 25 ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод
- 26 Гольдберг В.М., Мелькановицкая С.Г. Методические рекомендации по выявлению и оценке загрязнения подземных вод М.: ВСЕГИНГЕО, 1995
- 27 Приказ Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»
- 28 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»

Уусу Гуляева H. В.

Q.

-								
<u>:</u>								
							ППТ	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	73

«СОГЛАСОВАНО» Главный маркшейдер-начальник отдела маркшейдерско- геодезических работ по Самарскому региону ООО «РИТЭК» А.А. Исаев « »	
ПРОГРАММА производства инженерно-геологических изысканий по объекту: Обустройство скважин №3 Маячного месторождения	
Главный инженер проекта А. А. Ниронов	
г, Самара, 2024 г.	
	Пист 74

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2 ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА	5
З ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛО	вия6
4 ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ, ОБЪЕМОВ И МЕТОДИКА РАБОТ	7
4.1 Рекогносцировочное обследование	7
4.2 Проходка горных выработок	8
4.3 Опробование грунтов.	8
4.4 Опытные работы	9
4.4.1 Испытания грунтов методом статического зондирования	9
4.5 Геофизические исследования по определению наличия блуждающих токов (БТ)	10
4.6 Измерение удельного электрического сопротивления в полевых условиях	10
4.7 Лабораторные работы.	11
4.8 Камеральные работы	11
4.9 Виды и объемы работ .	
4.10 Требования по охране окружающей природной среды	12
4.11 Камеральная обработка материалов	12
5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ	12
6 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАБОТ	12
7 ВЫПУСК ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ.	13
9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
10 НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	14
Приложение 1 Обзорная схема участка работ	
Приложение 2 Техническое задание	
Приложение 3 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	29

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
е подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программа на производство инженерно-геологических изысканий по объекту: «Обустройство скважины №3 Маячного месторождения» составлена на основании технического задания на выполнение инженерных изысканий.

На право производства работ по изысканиям ООО «Волга-Инжиниринг» имеет:

 Выписка из единого реестра сведений о членах СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 29.01.2024 г.(приложение В).

Основанием для выполнения работ послужили:

- Договор № ОДС 7 к Договору №23Р53 Волга-И от 25.11.2023, заключенный между ООО «Волга-Инжиниринг» и ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг».
 - Техническое задание на производство инженерных изысканий (приложение Б);
 - Программа производства инженерно-геологических изысканий (приложение В).

Заказчик проекта: ООО «РИТЭК», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»

Проектная организация: ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинжиниринг».

Изыскательская организация: ООО «Волга-Инжиниринг».

Стадия проектирования - Проектная, рабочая документация.

Вид строительства - Новое строительство.

<u>Цель и задачи инженерно-геологических изысканий:</u> обеспечить получение данных для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, детализацию и уточнение природных условий в пределах сферы взаимодействия сооружений с окружающей средой

Согласно техническому заданию на производство инженерных изысканий объектами проектирования являются:

Площадные объекты:

- Приустьевая площадка нефтяной скв. №3
- Индивидуальное замерное устройство
- KTП

NHB.

Взам.

Подп. и дата

- Площадка электрооборудования
- Место под передвижные мостки
- Фундамент под опоры ремонтного агрегата
- Площадка под ремонтный агрегат
- Место под передвижной БДР

Линейные объекты: (масштаб съемки 1:500 с сечением рельефа 0,5 м)

- Нефтегазосборный трубопровод от скв. №3 Маячного мр. до т.вр. УПСВ «Констентиновская»
- ВЛ 10кВ от опоры №129/67 сущ. ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 110/10кВ «Морец» до площадки скв. №3 Таблица 1.1 Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

№ n/n	Вид и назвачение проектируемого здания и сооружения	Габариты кв.м Длина, м	Намеченный тип фундамента	Нагрузка на фундамент	Предполигаемая глубина запожения фундамента или погружения свай	Прочис сведения	Глубина сжимаемой толщи
1	Приустьевки илощадка нефтяной скв. №3	-		-		-	
2	Индивидуальное замерное устройство	1,265x2,0	Плита ж/б	(6)	0,5м	4	5 M
3	КТП	2,3x3,5	Блоки ФБС	5,0r	3,0м		5 M
4	Площадка	3,0x5,0		5,0T	3,0м	-	5 M

						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	76
7.0			1-H3		Harra		

1нв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.

Кол.уч.

Лист №док.

Подп.

Дата

Æ ⊓/n	Вид и назначение проектируемого здания и сооружения	Габариты кв.м Длина, м	Намеченный тип фундамента	Нагрузка па фундамент	Предполагаемая глубина запежения фундамента или погружения свай	Прочне сведения	Гаубина сжимаемой топщи
	электрооборудования						
5	Место под передвижные мостки	12x4		1.0	1.0	*	
6	Фундамент под опоры ремонтного агрегата	3x1,8	Плита ж/б	250			5 m
7	Плошадка под ремонтный агрегат	12x4	Паита ж/5	350	160	9	5 M
8	Место под передвижной БДР	4,3x6		j(=)		le.	5 M
б⁄н	Опоры ВЛ	461,7*	Сверленый котпован	1,01	4,04	Произвести неспедование коррозийной активности грунтов	5 M

Таблица 1.2 Техническая характеристика проектируемых линейных сооружений

Наименование сооружения	Материал	Глубина заложения, м	Способ прокладки	Уровень ответственности
Нефтегазосборный трубопровод от скв. №3 Маячного мр. до т.вр. УПСВ «Константиновская»	сталь класса прочности не менее К48, DN80	Не менее 0,8 ниже гл. промерзания	подземно	нормальный
ВЛ 10кВ от опоры №129/67 сущ. ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 110/10кВ «Мерец» до площадки скв. №3	٠	4,0 по двине	надземно	пормальный

Система координат - МСК-63 1 зона.

Система высот - Балтийская 1977 г.

Уровень ответственности: нормальный.

Примечание: при выполнении полевых работ в программу могут быть внесены изменения и дополнения, связанные с местными условиями. Техническое задание будет корректироваться в соответствии, принятыми проектными решениями.

2 ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА

Район работ обеспечен географическими картами: 1:200000, 1:100000, а также топографическими планами и картами масштабов 1:50000, 1:25000, 1:10000 хранящимися в Государственных картографо-геодезических фондах. Топографические карты указанных масштабов использовались для краткого описания района работ и составления обзорной схемы.

Район работ расположен на листах: N-39-125 карт масштаба 1:100 000.

Для уточнения геологического строения, гидрогеологических условий района изысканий были изучены и проанализированы информационные ресурсы Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского:

- Карта четвертичных отложений: М-(38),39 (Уральск). Геологическая карта СССР (новая серия). Карта четвертичных образований, масштаб: 1:1000000, составлена ФГБУ «ВСЕГЕИ», 1985 г., редактор(ы): Серкиссва Н.П.
- Инженерная геология России. Том 3. Инженерно-геологические структуры России / В. Т. Трофимов, Т. И. Аверкина, Т. В. Андреева и др. Издательский дом КДУ Москва, 2015. 710 с.

Сведений о раннее проведенных инженерно-геологических изысканиях заказчиком не предоставлено.

$\Pi\Pi T$
Разделы 3,4

3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В административном отношении район работ находится на территории Большеглушицкого муниципального района Самарской области. Областной центр — г. Самара располагается в 72,0 км к северу. Райцентр с. Большая Глушица находится в 16.0 км к юго-востоку от участка работ.

Большеглушицкий район расположен в юго-восточной части Самарской области в 100 километрах от областного центра. Граничит с муниципальными районами Алексеевский, Нефтегорский, Волжский, Красноармейский, Пестравский, Большечерниговский и Оренбургской областью.

Ближайшими населенными пунктами являются:

- с. Константиновка, расположено в 0.3 км к юго-западнее от УПСВ «Константиновская»;
- с. Малая Глушица, расположено в 0,5 км к югу от участка работ;
- пос. Гай, распеложен в 0,1 км к юго-востоку от участка рабог;
- пос. Большой Иргиз, расположен в 0,3 км к северу от участка работ;
- с. Большая Дергуновка, расположено в 7,5 км к востоку от учестка работ.

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. В 19,5 км восточнее участка работ через с. Б. Глушица проходит автодорога республиканского значения «Самара – Уральск» (А-300), связывающая районный центр с областным центром. Асфальтированная дорога местного значения «Самара-Большая Черниговка»-Большая Глушица-Пестравка (36К-045) проходит в 2,6 км южнее района работ, дорога местного значения «Самара - Волгоград» - Красноармейское - Пестравка (36К-349) проходит в 11,0 км западнее района работ.

Район инженерных изысканий расположен на правобережье р. Большой Иргиз (левобережного притока р. Волги). В орогидрографическом отношении район работ представляет собой низменность, полого наклоненную в сторону долины р. Большой Иргиз.

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный, с углом наклона поверхности до 2°, а районе площадки УПСВ «Константиновская» угол наклона поверхности до 9°, абсолютные отметки изменяются от 46,84 (в юго-восточном направлении) до 59,15 м (в северном направлении).

Климатическая характеристика района работ

NHB.

Взам.

Подп. и дата

Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Среднегодовая температура воздуха по территории составляет плюс 4,9°C. Самым холодным месяцем года является январь при среднемесячной температуре минус 12,7°C. Самым теплым месяцем года является июль, среднемесячные температуры которого составляют 21,6°C. Абсолютный максимум температуры воздуха в году плюс 41 °C, абсолютный минимум минус 46 °C. В зимнее время при сттепелях возможны положительные температуры воздуха. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца составляет 28,0 °C.

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 равна минус 36 °C, температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 – минус 30 °C.

Влажность воздуха. Наиболее низкие значения относительной влажности приходятся обычно на май-июнь (53-58 %), высокие - на декабры-январь (84-86 %). Минимальные значения упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в янвере — феврале (2,5 гПе), максимальные — в июне-июле (13,6 — 15,1 гПа). Годовой ход упругости водяного пара представлен в таблице 32.3.

Осадки. Среднегодовая сумма всех атмосферных осадков в районе работ составляет 394 мм. В теплое время года (с апреля по октябрь) выпадает 261 мм или 66 % от общегодовой суммы осадков, преимущественно в виде дождей. Наибольшее количество осадков выпадает в июне июле (45-47 мм), наименьшее — в феврале-марте (21 мм).

Число дней с осадками более или равном 1,0 мм за год составляет 74 дня. Наибольшее количество таких дней наблюдается в период с октября по январь (6,7-7,1), менее всего в апреле (5,0). Суточный максимум осадков теплого периода года составляет 80 мм.

Снежный покров ложится в начале первой декады, а образование устойчивого снежного покрова приходится на третью декаду ноября. Число дней со снежным покровом по данным метеостанции Б. Глушица равно 136.

l 	1-
ППТ	Лист
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4	78

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в конце февраля — начале марта и составляет в среднем 33-39 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 88 см. Сход снежного покрова по многолетним данным в среднем происходит 5 апреля. Зимой часто бывают сттепели.

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Волга и представлена рекой Большой Иргиз и водными объектами правобережной части её бассейна. Река Бол. Иргиз, протекает южнее участка работ в 0,35 км, Куйбышевский обводнительно-оросительный канал в 3,3 км к северу от объекта изысканий, болото Кочкарка расположено в 140 м южнее района работ.

Район работ располагается в степной полосе, характеризуется развитием травянистой степной растительности, лишь по долине р. Бол. Иргиз встречаются густые кустарниковые заросли с деревьями лиственных пород, вдоль автодорог распространены лесопосадки.

В экономическом отношении район сельсхохозяйственный. Развита также и нефтедобывающая отрасль.

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования участка изысканий опасные природные и техногенные процессы не выявлены.

Геоморфология.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на правобережном склоне реки Большой Иргиз. Рельеф территории с уклоном в южном направлении, изрезан многочисленными балками и оврагами.

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный, с углом наклона поверхности до 2°, а районе площадки УПСВ «Константиновская» угол наклона поверхности до 9°, абсолютные отметки изменяются от 46,84 (в юго-восточном направлении) до 59,15 м (в северном направлении).

Гидрография.

NHB.

Взам.

Подп. и дата

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Волга и представлена рекой Большой Иргиз и водными объектами правобережной части её бассейна. Река Бол. Иргиз, протекает южнее участка работ в 0,35 км, Куйбышевский обводнительно-оросительный канал в 3,3 км к северу от объекта изыоканий. болото Кочкарка расположено в 140 м южнее района работ.

Район работ располагается в степной полосе, характеризуется развитием травянистой степной растительности, лишь по долине р. Бол. Иргиз встречаются густые кустарниковые заросли с деревьями лиственных пород, вдоль автодорог распространены лесопосадки.

В экономическом отношении район сельскохозяйственный. Развита также и нефтедобывающая отрасль.

Инженерно-геологические процессы.

По данным визуального обследования неблагоприятных физико-геологических явлений (т.к. сполэни, суффозия и т.д.), способных повлиять на эксплуатацию сооружения, непосредственно на участке изысканий и на прилегающей территории не обнаружено.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-2015 СП 14.13330.2018[42] для Тимашево уровень сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 составляет:

- 5 баплов при 10 % (карта А);
- 5 баплов при 5 % (карта В);
- 6 баллов при 1 % (карта С).

4 ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ, ОБЪЕМОВ И МЕТОДИКА РАБОТ

Обоснование категории спожности природных условий.

Район работ относится к III категории сложности инженерно-геологических условий (приложение Б. СП 11-105-97). В основании ссоружений ожидается пять инженерно-геологических элемента.

Состав инженерно-геопогических изысканий:

4.1 Рекогносцировочное обследование

Рекогносцировочное обследование будет выполняться непосредственно перед производством основных буровых работ.

Задачами рекогносцировочного обследования будут являться:

						ППТ	Лист
						ППТ Разделы 3,4	79
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	19

- визуальная оценка рельефа;
- описание имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных выработок и пр.;
- описание водопроявлений;
- описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий;
- описание внешних проявлений геодинамических процессов;
- опрос местного населения с проявлениях опасных геологических и инженерно-геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др.

4.2 Проходка горных выработок

Проведение буровых работ намечается для установления литологического состава грунтов, условий их залегания, глубины грунтовых вод, отбора проб грунта и подземных вод. Перед началом работ необходимо совместно с представителем Заказчика провести разбивку точек и зафиксировать их деревянными знаками.

Бурение будет выполняться буровыми установками УРБ-12 ZBT на базе автомобиля «Камаз» с возможностью проходки колонковым способом всухую укороченными рейсами 0,5 м с максимальными оборотами при бурении от 40 до 60 об/мин. В ходе бурения выполняется послойный отбор образцов грунтов нарушенного и ненарушенного строения в соответствии с ГОСТ 12071-2014.

При наличии в разрезе потенциально просадочных грунтов (твердые и полутвердые суглинки и глины, макропористые, пыпеватые) произвести бурение скважин на полную их мощность. Отбор монолитов при этом осуществлять через 1.0 м.

Если в пределах планируемых глубин запегают скальные грунты скважины проходить на 5,0 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов.

Во всех скважинах предусмотрены наблюдения за водопроявлениями и замер установившегося уровня грунтовых вод через 1-2 суток после бурения.

При вскрытии водонасыщенных песков и глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции предусматривается бурение с обсадными трубами.

Все горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы. Скважины тампонажем глиной или цементно-песчаным раствором с целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. Тампонаж спедует осуществлять с поинтервальной изоляцией вскрытых водоносных горизонтов и созданием глинистой или цементной пробки во входном отверстии скважины для предотвращения попадания вод поверхностного

Пройденная скважина после тампонажа сбозначается на месте вешкой диаметром более 5 см. на которой следует указать: сокращенное наименование организации-исполнителя, условное название объекта, номер скважины, дату проходки, глубину. Вешка устанавливается в забой скважины 150-200 см. ≈100 см до уровня земли и закрепляется замком из глинистого грунта, выбуренного из скважины.

При бурении первой скважины в пределах одного геоморфологического элемента необходимо отбирать монолиты грунга из каждой вскрываемой литологической разности (предварительно выделенного ИГЭ) в количестве не менее одного монолита на слой мощностью от 0,5 м, но не реже, чем через 2 м (при наличии у грунтов специфических свойств не реже, чем 1 м). Слои и линзы, сложенные рыхлыми песками, глинистыми грунтами с похазателем текучести более 0,75, органно-минеральными или органическими грунтами и другими грунтами, оказывающими существенное апияние на проектные решения, следует выделять в отдельные ИГЭ и опробовать независимо от их толщины.

Расположение и глубина скважин:

Всего намечено бурение 27 скважин глубиной 10,0 м (общий метраж. 270,0 п.м).

Глубина скважин принята исходя из максимальной нагрузки от проехтируемых сооружений и предполагаемых типов фундаментов.

4.3 Опробование грунтов.

NHB.

Взам.

Подп. и дата

Отбор образцов грунта, их упаковка и транспортирование производится согласно требованиям ГОСТ 12071-2014. Места отбора и количество проб грунта, их вид назначаются таким образом, чтобы каждая разновидность грунта, представляющая инженерно-геологический элемент (ИГЭ), была охарактеризована не менее чем 6 частными значениями характеристик механических свойств и 10 физических свойств грунтов.

							ППТ	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	80

Последовательность описания грунтов:

- разновидность грунта (для глинистых по числу пластичности, для песчаных по гранулометрическому составу);
 - цвет, консистенция (степень влажности, степень водонасыщения);
- включения в грунте и его характерные особенности крупнообломочные частицы (или тонкодисперсные);
- ожелезнение, карбонатность, органика, слоистость (состав прослоев, их толщина и частота, ориентировка) и др.
- В буровых журналах необходимо фиксировать глубину появления подземных вод в каждом водоносном слое (горизонте).

Глубину установившегося уровня необходимо фиксировать как для каждого водоносного слоя (горизонта) в отдельности, так и для всей водонасыщенной толщи в целом (после извлечения колонны обсадных труб).

Проходка горных выработок осуществляется колонковым способом диаметром – до 160 мм, в сухую, исходя из условий применения грунтоноса наружным диаметром 127 мм.

На участках распростренения крупнообломочных, песчаных, глинистых, слабообводненных и обводненных грунтов возможно применение шнекового способа бурения.

Объемы работ могут быть уточнены в ходе проведения инженерных изысканий в случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружения (СП 47.13330.2012 п.4.15) по согласованию с Заказчиком.

В случае обнаружения грунтов, непригодных или мало пригодных в качестве основания фундаментов (таких, как техногенные, биогенные, насыпные, пучинистые, выветрелые, глинистые с высоким показателем текучести, пески пылеватые водонасыщенные, набухающие, просадочные, карсты) проходка торных выработок осуществляется на всю мощность специфических грунтов до глубины, где наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и сооружений. Необходимо отбирать монолиты грунта из каждой вскрываемой литологической разности (предварительно выделенного ИГЭ) в количестве не менее сдного монолита на слой мощностью от 0,5 м, но не реже, чем 1 м.

При наличии грунтов специфических свойств в обязательном порядке сообщить в Проектный институт, дальнейшие работы согласовать с ГИПом и Заказчиком.

Упаковку произвести согласно ГОСТ 12248-96.

Всего программой предусмотрено;

Всего программой предусмотрено:

Отбор проб ненарушенной структуры (монолиты) - 57 шт.;

Отбор проб нарушенной структуры -11 шт.;

Метод отбора проб нарушенной структуры: валовый – 12 шт. (Объем проб не менее 3 кг).

Грунтовая вода -Зшт (Объем 1,5-2,0п).

Пробы грунта ненарушенной структуры будут отбираться с использованием вдавливаемого грунтоноса, валовые пробы грунта отбираются бороздой рейсом в интервале 2,0 м.

4.4 Опытные работы

NHB.

Взам.

Подп. и дата

4.4.1 Испытания грунтов методом статического зондирования

Статическое зондирование — выполняется для подтверждения инженерно-геологического разреза, выявления линз и прослоев грунтов различного вида, оценки пространственной изменчивости

					1 1		Лист
						IIIIT	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	81

состава и свойств грунтов, количественной оценки физико-механических свойств грунтов, а также для оценки возможности использования свайного фундамента и расчета глубины погружения сваи.

Полевые испытания грунтов статическим зондированием также необходимо выполнить для получения нормативных значений прочностно-деформационных характеристик грунтов в естественных условиях залегания.

Глубина проведения статического зондирования в контурах сооружений регламентируется требованием п. 7.2.22.6 СП 446.1325800.2019 обусловлена типом фундамента и глубиной эго заложения, а также геологическим строением исследуемой территории. Количество точек испытания в контуре сооружения регламентируется требованием п. 7.2.22.6 СП 446.1325800.2019 в зависимости от габаритов сооружения.

Точки статического зондирования будут респолагаться на расстоянии 1.5 – 2.5 м от инженерногеологических скважин.

Полевые испытания методом статического зондирования будут проводиться аппаратурой ТЕСТ К-4М, обеспечивающей измерение бокового и лобового сопротивления зонда при его вдавливании в грунт. Установки для проведения статического зондирования соответствуют требованиям ГОСТ 30672-2019.

На участке проектируемого строительства выполнено 8 испытаний грунтов методом статического зондирования.

Результаты испытания грунтов методом статического зондирования были занесены и обработаны в программе EngGeo.

4.5 Геофизические исследования по определению наличия блуждающих токов (БТ)

Данные изыскания будут выполняться с целью определения наличия и интенсивности блуждающих постоянных токов.

Полевые и камеральные работы будут выполняться под руководством инженера-геофизика. Семеновых А.В.

Исследования по определению наличия блуждающих токов производятся на участках переходов трассой газопровода через естественные и искусственные препятствия.

При производстве работ по определению наличия блуждающих токов (БТ) будут выполняться специализированные исследования по измерению разности потенциалов между двумя точками земли. Измерения выполняются с использованием аппаратуры «ЭРП-1» (свидетельство о поверке средства измерений №С-БГ/2-04-2024/333430944, действительно до 21.04.2025г.) (Приложение П) или аналогичной.

Разность потенциалов измеряют по двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов на 100 м. Таким образом, на каждой точке блуждающих токов выполняется 2 замера (2 измерения). Показания вольтметра снимают через каждые 10 с в течении 10 мин в каждом направлении (ГОСТ 9.602-2016).

Всего на площадке будет отработано 14 точки БТ. В процессе производства работ проведут 28 контрольных замеров разности потенциалов.

Все полевые работы будут выполняться по стандартной методике и в соответствии с нормативными документами.

4.6 Измерение удельного электрического сопротивления в полевых условиях

NHB.

Взам.

Подп. и дата

При измерение удельного электрического сопротивления полевым методом, будет использован прибор ИС-20, дата поверки 7 марта 2024 г. Измерение будут проводиться по симметричной схеме Веннера. В соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016, всего на участке проектируемого строительства будет выполнено 44 определений удельного электрического сопротивления.

						ППТ	Лист
						Разделы 3,4	82
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	газделы 5,4	62

4.7 Лабораторные работы

Лабораторные работы будут выполнятся в соответствии с требованием п. 7.16 СП 11-105-97 часть І. Заключаются в изучении физикс-механических и коррозионных свойств грунтов, а также химического состава подземных вод.

По пробам грунта нарушенной структуры определяются классификационные показатели – природная влажность, пределы гластичности и грансостав песчаных грунтов. По монолитам выполняется комплекс лабораторных определений физико-механических свойств грунтов. Спедует обеспечивать по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу получение частных значений в количестве не менее 10 характеристик состава и состояния грунтов или не менее 6 характеристик механических (прочностных и деформационных) свойств грунтов.

4.8 Камеральные работы

Камеральная обработка материалов будет произведена камеральной группой инженерногеологических изысканий ООО «Волга-Инжиниринг».

В процессе камеральной обработки полевых и пабораторных работ будет произведен анализ и обобщение собранной информации (в том числе и сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет), будут изучены инженерно-геопогические условия, будут получены нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов для каждого выделенного ИГЭ. Статистическая обработка лабораторных данных будет производиться программой EngGeo.

4.9 Виды и объемы работ

NHB.

Взам.

Подп. и дата

Виды и объемы работ, предусмотренные программой в целом по объекту, приведены в таблице No 4.8.1

Таблица № 4.8.1. Виды и объемы работ, намеченные программой.

Виды работ	Единица измерения	Запланированные программой объемы работ
1) Полевые работы		
Предварительная разбивка и привязка выработок	выработка	35(27 скв.+8 СЗ)
Бурение скважин d-127 мм, глубиной до 15,0 м	п.м.	270
Испытания грунтов методом статического зондирования	точка	8
Определение блуждающих токов	точка	14
Определение УЭС грунтов в полевых условиях	точка	44
Отбор монолитов из буровых скважин	шт.	57
Отбор проб нарушенной структуры	шт.	11
Отбор проб грунтовой воды	шт.	3
2) Лабораторные работы		
Полный комплекс определения физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез и компрессионные испытания)	испытание	18
Полный комплекс определения физических свойств грунта	испытание	39
Определение прочности при трехосном сжатии	испытание	18
Определение гранулометрического состава и влажности	анализ	11

						ППТ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Dоршант 2 Л	83
•	•	-	<u> </u>				

Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали	анализ	12
Анализ водной вытяжки	анализ	12
Химический анализ грунтовой воды	анализ	3
3) Камеральные обработка материалов:		11625
Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ	шт.	1
-буровых и горных выработок	H.M.	270

Примечание: Согласно СП 47.13330.2016 в случае выявления непредвиденных обстоятельств, объем работ может быть откорректирован в процессе проведения инженерно-геологических изысканий.

4.10 Требования по охране окружающей природной среды.

Буровые работы предусматривается выполнять при строгом соблюдении Закона РФ «Об охране скружающей среды» (Москва, 2002г.), Закона РФ «О недрах» (Москва, 1992г.), закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» (Москва, 1999г.), закона РФ «Об отходах производства и потребления» (Москва, 1998г.) и других законов и Постановлений Правительства РФ и Саратовской области. Вопросы охраны скружающей природной среды рассматриваются с полным учетом особенностей природных условий района работ. Программой предусмотрено обеспечить минимальное воздействие полевых работ на окружающую природную среду (атмосферу, поверхностные водные объекты, земельные угодья, флору и фауну).

До начала полевых работ с персоналом будет проведен инструктаж по охране окружающей природной среды, как на площади работ, так и в процессе перемещения вне зоны работ. Главная цель инструктажа — привлечь весь персонал к выполнению природоохранных мероприятий и возложить ответственность за предупредительные меры.

Учитывая разнообразие природных ландшафтов различных мест нахождения работниковизыскателей, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности на работе и в быту, бережно относиться к природе.

4.11 Камеральная обработка материалов.

Осуществляется на основе материалов изысканий прошлых лет, полевых и лабораторных работ в соответствии с требованиями нормативных документов и ГОСТов.

В результате камеральной обработки материалов будет составлен технический отчет с отражением всех вопросов, предусмотренных техническим заданием заказчика.

Намечается следующий состав приложений к техническому отчету:

- Графические приложения
- Колонки инженерно-геологических выработок;
- Ведомости анализов грунтов.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Изыскания выполняются в следующем порядке:

Буровые работы;

NHB.

Взам.

Подп. и дата

- Лабораторные исследования;
- Камеральная обработка материалов.

Камеральная обработка производится специалистами отдела.

6 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАБОТ

Текущий контроль за методикой и качеством работ, соблюдением правил техники безопасности при производстве изысканий осуществляется начальником отдела и главным специалистом.

Приемочный контроль после завершения зтапа работ выполняет главный специалист.

Приемка завершенных работ осуществляется руководством отдела.

ППТ Разделы 3,4 84								
IIIII								
D							$\Pi\Pi\Upsilon$	Тист
1 Mary War vi Duca Manay Dana Dana Pasalella 3.4							Decree 2.4	9.1
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	04

7 ВЫПУСК ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По результатам выполненных работ представить технический отчет по инженерногеологическим изысканиям.

Отчет сопровождается текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 11-105-97 и настоящим техническим заданием.

Отчет представляется в электронном виде (в формате Word, pdf, графические приложения— Autocad) на диске и на бумажном носителе.

8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Инженерно-геологические работы должны проводиться в полном соответствии с требованиями «Единых правил техники безопасности при проведении геолого-разведочных работ».

Ответственность за безопасное выполнение работ возлагается на начальника экспедиции.

Непосредственно руководители полевых работ обязаны:

- Проверять у выезжающих работников наличие удостоверений о проверке знаний правил техники безопасности и прав ответственного ведения работ.
- По прибытии на объект работ выявить спасные участки (линии эл. передач, железные и а/дороги, подземные коммуникации и т.д.) после чего обеспечить проведение пообъектного инструктажа со всеми рабочими подразделениями к производству работ на месте.
- Перед началом буровых и горнопроходческих работ выяснить наличие на участке работ подземных коммуникаций (злектро и телефонных кабелей, водопровода и др.) после чего согласовать на плане с организациями-владельцами этих коммуникаций точки заложения выработок.
- Проходку выработок вблизи прохождения подземных коммуникаций начинать в присутствии представителя организации-владельца подземных коммуникаций.
- При выполнении изысканий на территории промышленного предприятия, руководитель работ
 организует инструктаж работников партии (отряда) представителем этого предприятия с целью
 ознакомления с опасными участками на площадке изысканий, по маршруту следования и принятия мер
 безопасности.

B3				
Подп. и дата			13	
Инв. № подл.	Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата	ППТ Разделы 3,4		Лист 85

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству отдела:

В целях успешного выполнения полевых работ обеспечить полевые подразделения шанцевым инструментом, оборудованием, канцтоварами, транспортом, спецодеждой, жильем, питанием.


С настоящей программой ознакомить всех инженерно-технических работников (ИТР), участвующих в работе на этом объекте.

10 НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основными руководящими документами при производстве изыскательских работ являются:

- ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
- 2. ГОСТ 20276-2012 Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
- ГОСТ 19912-01 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.
- 4. ПБ 08-37-2005 Правила безопасности при геолого-разведочных работах
- РСМ 74-88 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть І. Общие правила производства работ;
- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
- 8. СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»

Ä									
Подп. и дата								14	
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4		Лист 86



Директор ООО ООО «Волга-Инжиниринг» М.С. Терентье « » 2023 г.	Главный маркшейдер ТПП «РИТЭК-самара-Нафта» в A.A. Исаев « » 2023г.	
«СОГЛАСОВАНО» Технический директор ООО ПЦ УГНТУ	**	
«НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» А.А. Калимуллин * » 2023г.		
производства инженерно-	РОГРАММА гидрометеорологических изысканий по объекту:	
«Обустройство скважин	ы №3 Маячного месторождения»	
	ы №3 Маячного месторождения» ая и рабочая документация	

Взам. инв. №

Инв. № подл.

8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ......12

Инв. № подл. и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППТ Разделы 3,4 Лист 89

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполнен специалистами ООО «Волга-Инжиниринг» по объекту: «Обустройство скважины №3 Маячного месторождения» согласно свидетельству о долуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации представлена в Приложение В.

Основанием для выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий послужил договор № ОДС 7 к Договору №23Р53 Волга-И от 25.11.2023, заключенный между ООО «Волга-Инжиниринг» и ООО ПЦ УГНТУ «Нефтегазинииниринг».

Согласно техническому заданию (приложение A) проектом предусматривается Обустройство скважины Nr3 Маячного месторождения. В состав сооружений входят:

Площадные объекты: (масштаб съемки 1:500 с сечением рельефа 0,5 м)

- Площадка скв. №3 Маячного м-ния.
- Площадка скв. №2 Маячного м-ния.
- Площадка КТП;
- Площадка Узла запорной арматуры.

Линейные объекты: (масштаб съемки 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м)

- Трасса нефтегазосборного трубопровода от скв. №3 Маячного мр. до т.вр. УПСВ «Константиновская»;
- Трасса ВЛ 10кВ от опоры №129/67 сущ. ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 110/10кВ «Морец» до площадки ска.
 №3.

Таблица 1.1 - Технические характеристики проектируемых площадных сооружений

No m/n	Вид в назначение проектируемого здания и сооружения	Габариты кв.м Длина, м	Намеченный тип фундамента	Нагрузка на фундамент	Предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай	Прочие	Глубена сипиземой толии
1	Приуствевая площадка пефтиной скв. №3	× .	F2 [4	1980	-	940
2	Индивидуальное замерные устройство	1,265x2,0	Hama x/6		0,5ы	S	5 м
3.	KIII	2,3x3,5	Басов ФБС	5,01	3,0м		5 x
4	Площадка электрооборудования	3,0x5,0	*	5,01	3,0м		5 M
ş	Место под передвижные мостки	12x4	20	影	WEG.	92	959
ő	Фундамент под опоры ремонтного агрегата	3x1,8	Haura w/6	#	040		5 M
7	Площадка под ремонтный агрегат	12x4	Плита ж/б	蜡	088		5 M
£	Место под передвижной БДР	4,3x6	29	29	(4 <u>8</u> 6)	52	5 M
6/n	Опоры ВЛ	461.7*	Сверленый котлован	1,01	4,0м	Произвести исследование коррозийной активности груптов	5 M

В зам. ин температический материалам иныскийни.

Подп. и дата

№подл

ZHB.

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
 ППТ Разделы 3,4
 90

Наименование сооружения	Материал	Глубина заложения, м	Способ прокладки	Уровень ответственности
Нефтегизосборный трубопровод от скв. №3 Мавчного мр. до т.ар. УПСВ «Канатантинияская»	сталь клисса прочности не менее К48, DNS0	Не менее 0,8 ниже гл. премерзания	подземно	нормальный
ВЛ 10кВ от опоры № 129/67 сущ. ВЛ 10кВ Ф- 1 ПС 110/10кВ «Морец» до площадки ски. №3	15	4.0 по длине	надземно	пормальный

Местоположение объекта - Большеглушицкий муниципальный район Самарской области (рисунок

1.1).

NHB.

зам.

Стадия - проектная, рабочая документация.

Вид строительства -новое строительство.

Уровень ответственности - нормальный,

Система высот - Балтийская система 1977 г.

Сроки выполнения работ - в соответствии с календарным планом.

Заказчик проекта - ООО «РИТЭК», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».

Изыскательская организация - ООО «Волга-Инжиниринг»;

Идентификационные сведения об объекте

- Назначение Объекты добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти и попутного газа. Сооружение трубопровода. 08.06.002.012 (в соответствии с Приказом №928/пр от 02.11.2022),
- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность согласно №16-ФЗ от 09.01.2007 - не относится.
- Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - пучение грунтов, заболачивание территории.
 - Принадлежность к опасным производственным объектам
 - опасный производственный объект.
 - Пожарная и варывоопасная опасность определяется на стадии проектирования
 - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей нет.
 - Уровень ответственности нормальный.

Согласно части 1 и части 3 статьи 55.5-1 ГрК РФ в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий от ООО «Волга-Инжиниринг» включены следующие слециалисты:

- Терентьев Максим Сергеевич идентификационный номер записи ПИ-068381;
- Ниронов Анатолий Александрович
 идентификационный номер залиси
 ПИ-119710.

Выписки о специалистах НОПРИЗ приведены в Приложении Г.

инженерно-пидрометеорологических изысканий комплексное гидрометеорологических условий территории строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом для получения необходимых и достаточных данных для принятия обоснованных проектных решений инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для решения следующих задач:

выбол мест размешения прошадок строительства (трасс) и их инженерной защиты от

. Подп. и дата			неблаго	оприятн	ых пидромя	етеорогк	ических воздействий;	
№ подл.							ППТ	Лист
NHB.							ППТ	01
Ξ	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	91

- выбор конструкций сооружений, и определение их основных параметров и организации строительства;
 - определение условий эксплуатации сооружений;
- оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат территории и разработки природоохранных мероприятий.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 11-103-97, Cft 482.1325800.2020 [8] u Cft 47.13330.2016 [12].

Полевые работы были выполнены в июле 2024г, камеральная обработка данных и составление технической документации были выполнены в апреле 2025 г.

Общие сведения о землепользовании; участок изысканий расположен на территории Самарской

обл., Большеглушицкого р-на, на кадастровых участках; 63:14:0303002:189, 63:14:0303002:44, 63:14:0303002:48, 63:14:0303002:43, 63:14:0701001:8, 63:14:0701001:23 с категорией земель - земли сельсхохозяйственного назначения, а как же на землях неразграниченной государственной собственности.

83:14:0303002:123, 63:14:0303002:167, 63:14:0303002:115, 63:14:0303002:25, 63:14:0303002:115 c категорией земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, саязи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли

иного специального назначения. 63:14:0701003:327, 63:14:0701003:112, 63:14:0701003:332, 63:14:0701003:330, 63:14:0701003:331,

Обзорная схема района работ приведена на рис. 1.1.

NHB.

Взам.




Рисунок 1.1 - Обзорная схема района работ

	Подп. 1								
	юдл.								
	9							ппт	Лист
Б Изм. кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4	ė.								02
	Ż	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 5,4	92

2. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

В гидрологическом отношении территория является недостаточно изученной. Гидрологические условия представлены по данным ближайших гидрологических постов, принадлежащие ФГБУ «Приволжскому УГМС». Основные сведения о постах представлены в таблицах 2.1-2.2.

Таблица 2.1 - Основные сведения о гидрологических постах

№ поста на рис. 2.1	Название водотока	Местоположение поста	Расстои ние от устья, км	Площадь водосбор а, км²	Нуль графика поста, м	Период действия поста
77311	Р. Чапаевка	С. Подъем- Михайловка	138	1480	47,98	18.09.1932 — действ,
77318	Р. Малая Вязовка	С. Мокша	23,0	82,0	72,99	01.10.1953 - 31.10.1970
77340	Р. Большой Иргиз	С. Украинка	636	525	73,09	27.03,1931 — действ.
77408	Р. Малая Вязовка	С. Красноармейское	2,0	166	53,00	01.09,1979 - 01.06,1995

В метеорологическом отношении территория является изученной. Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными требованиями СП 482.1325800.2020 [2] по данным многолетних фактических наблюдений на ближайших метеостанциях ФГБУ «Приволжского УГМС» в с. Бол. Глушица. Относительно участка работ МС Бол. Глушица находится восточнее на расстоянии 18,3 км. Метеостанция Самара расположена севернее на 138 км, и не подходит по условия репрезентативности поста. Основные сведения о метеостанциях представлены в таблице 2.2, схема гидрометеорологической изученности — на рисунке 2.1.


Таблица 2.2 - Основные сведения ближайших метеостанций

Взам. инв.

		Pacno					
Наименование метеостанции	относитель объекта	коорд	ринаты	высота,	Год начала наблюдений	Год окричания наблюдений	
(w/cr)	направление	KM	широта	долгота	мБС	пашнидения	Trial and and a series
МС Бол. Глушица	восток	18,3	52° 23'	50° 28'	66	20.08.1933	действующая

Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях на данной территории отсутствуют.

Подп. и дата			
Инв. № подл.	Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата	ППТ Разделы 3,4	Лист 93



 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
 ППТ Разделы 3,4
 94

Инв. № подл.

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В административном отношении район работ находится на территории Большеглушицкого муниципального района Самарской области. Областной центр - г. Самара располагается в 72,0 км к северу. Райцентр с. Большая Глушица находится в 16,0 км к юго-востоку от участка работ.

Большеглушицкий район расположен в юго-восточной части Самарской области в 100 километрах от областного центра. Граничит с муниципальными районами Алексеевский, Нефтегорский, Волжский, Красноармейский, Пестравский, Большечерниговский и Оренбургской областью.

Ближайшими населенными пунктами являются:

- с. Константиновка, расположено в 0.3 км к юго-западнее от УПСВ «Константиновская»;
- с. Малая Глушица, расположено в 0,5 км к югу от участка работ;
- пос. Гай, расположен в 0,1 км к юго-востоку от участка работ;
- пос. Большой Иргиз, распрложен в 0,3 км к северу от участка работ;
- с. Большая Дергуновка, расположено в 7,5 км к востоку от участка работ.

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. В 19,5 км восточнее участка работ через с. Б. Глушица проходит автодорога республиканского эначения «Самара - Уральск» (А-300), связывающая районный центр с областным центром. Асфальтированная дорога местного значения «Самара-Большая Черниговка»-Большая Глушица-Пестравка (36К-045) проходит в 2,6 км южнее района работ, дорога местного значения «Самара - Волгоград» - Красноармейское - Пестравка (36К-349) проходит в 11,0 км западнее района работ.

Район инженерных изысканий расположен на правобережье р. Большой Иргиз (левобережного притока р. Волги). В орогидрографическом отношении район работ представляет собой низменность, полого наклоненную в сторону долины р. Большой Иргиз.

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный, с углом наклона поверхности до 2°, в районе площадки УПСВ «Константиновская» угол наклона поверхности до 9°, абсолютные отметки изменяются от 46,84 (в юго-восточном направлении) до 59,15 м (в северном направлении).

Климетическая характеристика района работ

NHB.

Зима холодная, продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами и бурвнами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Среднегодовая температура воздуха по территории составляет плюс 4,9°С. Самым холодным месяцем года является январь при среднемесячной температуре минус 12,7°С. Самым теплым месяцем года является июль, среднемесячные температуры которого составляют 21,6 °C. Абсолютный максимум температуры воздуха в году плюс 41 °C, абсолютный минимум минус 39,9 °C. В зимнее время при оттепелях возможны положительные температуры воздуха.

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 35 °С. обеспеченностью 0,92 — минус 33 °C. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 составляет минус 32 °C, обеспеченностью 0,92 — минус 29 °C. Продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 176 суток.

Влажность воздуха. Наиболее низкие значения относительной влажности приходятся обычно на май-июнь (53-59 %), высокие - на ноябрь - декабрь (83-84 %).

Осадки. Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью. На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 394 мм. На теплый период года (апрель-октябрь) приходится 261 мм осадков, на колодный (ноябрь-март) – 133 мм. Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. Максимальное суточное количество осадков составляет 80 мм.

Снег появляется чаще всего в первых числях ноября, но обычно долго не держится и тает. Устойнивый снеговой покров образуется обычно 29 ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает во второй-третьей декаде февраля. В конце марта начинается таяние, уплотнение снега и, как

Подп. и дата			anp a cp	симальн еля. Наи седнем 3	ая 67 см., большая в 3-39 см. М	минимаг ысота сн аксимал	ы. Средняя из максимальных высота снежного покрова составляет 40 см, вная 8 см. Окончательно снежный покров разрушается в первой декаде нежного покрова наблюдается в конце февраля — начале марта и составляет вная высота снежного покрова составляет 88 см. Сход снежного покрова по и происходит 5 апреля. Зимой часто бывают оттелели.	
№ подл.								
١							ППТ	Лист
Инв.								05
ΙŻ	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	95
•		•	-					

Гидрографическая сель района работ принадлежит бассейну реки Большой Иргиз и представлена рекой Большой Иргиз, болотом Кочкарка и временными водотоками в оврагах и отвершках. Река Бол. Иргиз, протекает южнее участка работ в 10 м (по второму дополнительному руслу), болото Кочкарка расположено в 90 м южнее района работ.

Район работ располагается в степной полосе, характеризуется развитием травянистой степной растительности, пишь по долине р. Бол. Иргиз встречаются густые кустарниковые заросли с деревьями лиственных пород, адоль автодорог распространены лесопосадки.

В экономическом отношении район сельскохозяйственный. Развита также и нефтедобывающая отрасль:

Опасные природные и техногенные процессы

Район проектируемого объекта представляет собой действующие промышленные площадки с развитой сетью внутриплощадочных дорог с напичием подземных и надземных сооружений.

Загрязнения территории нефтепродуктами на объекте отсутствуют.

Опасные природные процессы и явления (землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопление территории, ураганы, смерчи, зрозия почвы и иные подобные процессы, и явления), оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения в ходе обспедования участка изысканий не выявлены.

Техногенные воздействиях выражены в виде нарушения рельефа при строительстве и освоении территории. Опасные техногенные воздействия на участке изысканий и прилегающей территории на выявлены:

4 СОСТАВЫ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки проекта по объекту «Обустройство скважины №3 Маячного месторождения», будут выполнены в полном соответствии с заданием Заказчика и соблюдений требований и указаний СП 47.13330.2016, СП 131.13330.2020, СП 482.1325800.2020, СП 58.13330.2019, ВСН 163-83 и других.

Гидрометеорологические изыскания будут проводиться в два этапа: полевой и камеральный.

4.1-Виды и объемы запланированных работ.

Таблица 4.1 - запланированные работы

NHB.

Взам.

Подп. и дата

NeNs n/n	Виды работ	Единица измерения	Плановые объемы
	подготовительные работы		101000000000000000000000000000000000000
1	Составление программы работ	программа	1
	полевые работы	5 2	
2	Рекогносцировочное обследование русла	XM.	4.0
3	Рекогносцировочное обследование бассейна	км	2,0
	камеральные работы		
4	Рекогносцировочное обспедование русла	KM	4,0
5	Рекогносцировочное обследование бассейна	KSA	2,0
6	Систематизация материалов гидрологических (метеорологических) наблюдений	пост (метеостанция)	1 (1)
7	Составление таблицы гидрологической изученности	таблица	1
8	Составление схемы гидрологической изученности	схема	3

		1			1		1.5
						ППТ	Лист
							96
1зм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 5,4	90
1	Ізм.	Зм. Кол.уч.	зм. Кол.уч. Лист	Ізм. Кол.уч. Лист №док.	Ізм. Кол.уч. Лист №док. Подп.	Ізм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата	ППТ Ізм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4

NeNs n/n	Виды работ	Единица измерения	Плановые объемы
9	Составление вспомогательной таблицы характеристик гидропогического режима	таблица	5
10:	Графическая экстраполяция кривой расходов	расчет	3
11	Построение кривой свободной поверхности при числе створов,	расчет	3
12	Определение площади водосбора	ДM ²	47,38
13	Определение уклона водосбора	определение	2
14	Определение максимальных расходов весеннего половодья по эмпирическим редукционным формулам	расчет	3
15	Определение максимальных расходов дождевых паводков по формуле предельной интенсивности	расчет	2
16	Построение графиков зависимости	график	3
17	Составление климатической характеристики	записка	7
18	Подбор станций и постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности	годостанция	37
19	Расчет глубины промерзания грунта	расчет	01
20	Определение вертикальных деформаций	1 участок	2
21	Выбор аналога при отсутствии данных наблюдений в исследуемом створе	1 расчет	11
22	Составление отчета	1 отчет	1
23	Фотоматериал	1 снимок	11

4.2 Полевые работы

Программой работ на проведение инженерно-пидрометеорологических изысканий были предусмотрены и выполнены следующие виды полевых работ:

Рекогносцировочное обследование водотоков, их бассейнов.

4.3 Камеральные работы

В составе камеральных гидрометеорологических изысканий были выполнены следующие виды работ:

- -Сбор и обобщение материалов;
- -Составление программы работ
- -Обработка рекогносцировочного обследования водотоков, их бассейнов;
- -Составление климатической характеристики;
- -Составление схемы и таблиц гидрологической изученности;
- -Составление технического отчета.

Взам. инв. №

Подп. и дата

						ППТ	Лис
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	97

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКИ

Технический контроль инженерных изысканий осуществляется с целью определения достоверности и крчества выполняемых инженерных изысканий.

Внутриведомственный контроль осуществляется руководителем камерального отдела инженерных изысканий с составлением акта камерального контроля и приемки работ по их результатам.

Вневедомственный контроль осуществляется согласованием материалов изысканий Заказчиком.

Приемка материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий осуществляется начальником отдела инженерных изысканий.

В ходе приемки материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий выполняется контроль материалов по следующим основным критериям: полнота технического отчета; сверка с архивами Государственного водного кадастра, Научно-прикладным справочником по климату; выполнение требований СП 482.1325800.2020, СП 47.13330.2016, СП 58.13330.2019, ВСН 163-83.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Полевые работы на объекте организуются в соответствии с требованиями инструкций по технике безопасности для сотрудников ООО «Волга-Инжиниринг»

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект должен проверить:

- -прохождение всеми сотрудниками инструктажа по технике безопасности;
- -наличие соответствующих удостоверений, дающих право проведения работ;
- -наличие средств индивидуальной защиты;
- -наличие транспортных средств, приспособленных для перевозок грузов и людей.

По прибытии на объект руководитель работ должен выявить опасные участки (линии электропередачи, автомобильные дороги, подземные коммуникации и т. д.) и провести инструктаж на месте со всеми работниками. Перед началом проведения изысканий обязательно согласовать места и время проведения работ с представителями организаций, эксплуатирующие инженерные коммуникации и сооружения.

Полевые работы выполняются в светлое время суток с учетом установленного рабочего времени.

Каждый сотрудник, заметивший опасность, угрожающую людям, сооружениям и имуществу, обязан принять неотложные меры для ее устранения и немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Руководитель работ обязан принять меры к устранению опасности. При невозможности устранения – прекратить работы, вывести работающих в безопасное место и поставить в известность старшего по должности.

Запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии.

Каждый исполнитель работ несет ответственность за нарушение норм и правил по охране труда в соответствии с действующим законодательством.

Все сотрудники обязаны соблюдать требования техники безопасности, изложенные в действующих инструкциях, стандартах и предлисаниях по безопасности труда, устанавливающих порядок выполнения и поведения на рабочем месте.

Работники, выполняющие инженерные изыскания, обязаны соблюдать требования земельного, лесного, водного и природоохранного законодательства РФ. Исключать потравы сельскохозяйственных культур. Соблюдать правила ложарной безопасности на объектах нефтяной промышленности, лесах, тоофяниках и др.

За соблюдение требований природоохранных мероприятий в районе выполняемых работ подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

од о	Вза								
Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б	Z								
Ё Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4 98	Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4	Лист 98

7. ВЫПУСК ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По результатам выполненных работ представить технический отчет по инженернопидрометеорологическим изысканиям.

Отчет сопровождается текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СП 11-103-97, СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства и настоящим техническим заданием.

Отчет представить в электронном виде (в формате World, PDF и AutoCAD) на диске и на бумажном носителе:

8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74- ФЗ.
- ГОСТ 19179-73 Гидропогия суши. Термины и определения
- 3. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД «Общие требования к текстовым документам».
- СП 11-103-97, СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорополические изыскания для строительства
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
 - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
 - СП 50-13330-2012 Тепловая защита зданий, Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99
 - 10. СП 33-101-2003 Определение расчетных гидрологических характеристик. М., 2004 г.
 - 11. ПУЗ. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Минанерго РФ, 2002 г.
 - 12. Ресурсы поверхностных вод СССР, том 12. Л., 1971
 - 13. Научно-прикладной справочник «Климат России», Обнинск
- Справочник по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях Российской Федерации, Санкт-Петербург, Гидрометесиздат 1997 г.
- ВСН 163-83 Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов. Гидрометеоиздат. Л. 1985 г.
- Пособие по определению расчетных гидропогических характеристик, Ленинград, Гидрометиздат, 1984 г.
- Научно-прикладной справочник: Основные гидропогические характеристики рек бассейна Нижней Волги. Под редакцией В. Ю. Георгиевского. Ливны, 2015 г.
- Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Том 1, выпуск 3. Бассейн Дона. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986 г.
 - 19. ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог.
 - 20. Массив базы данных https://gmvo.skniivh.ru, СевКавНИИВХ 2014.
- Массив базы данных «Сведения об опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, которые нанесли материальный и социальный ущерб на территории России». (Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2019621326. Авторы: Шамин С.И., Бухонова Л.К., Санина А.Т.), ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2022. http://meteo.ru/data/310-neblagopriyatnye-usloviya-pogody-nanjosshieekonomicheskie-poteri.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППТ Разделы 3,4 Лист 99

Приложение В Выписка из реестра членов саморегулируемой организации



ACCOUNTING CAMOPETVARPYEMBIX OPTAMINAURĂ DEUTPOCCĂĞCKAR HETCCYAPITBERHAR HEXOMMEPHECKAR OPTAHISALURA — OBILIPOCCĂĂ CKIDE MEMOTPACAESOE OBBEJURIENIE PABOTCIJATERER «RAUNOMARIHOE OBBEJURIENIE CAMOPETVIA PYEMBIX OPTABINSAU R. OCHOBARHIST HA MIRECTRE ZINU, BILIOORISPINIUX NEWEHEPHBIE MISICKARINS, M CAMOPETVIAPPYEMBIX SPITARISALURI. OCHOBARHIST HA MIRECTRE ZINU, OCYUĘCTBIJRICUJKX ROUTOTOBIO INPOEKTROK ZIOKIMENTALIJURI»

0277928462-20240624-1518

24.06.2024

(репистрационный нониравликая)

(дотофирмирования выписае)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью Проектный центо Уфимского государственного нефтяного технического университета «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ»

(полное начиенование игридического лица/4ЖВ индиамдуальног и вредиринимятеля)

1180280027311

(основной государствонный регистрационный нонер)

	1. Свед	цения о члене саморегу	улируемой орган	изации:		
1.1	Идентификационный номер налогопл	ательщика	1	0277928462		
1.2	Полное наименование юридического Камин им энссе иденцуально притримы	2000 D	Общество с сгран Уфимсного п униве	Общество с ограниченной ответственностью Проектный цен Уфинского государственного нефтиного технического университета «НЕФТЕГАЗИЮКИНИРИНГ»		
1.3	Сокращонное наименование юридиче	ского лица	000 n	Ц УГНТУ «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ»		
1.4	Адрес юридического лица Место фантического осуществления д (ли никонуюти от остроничения)	реятельности	450075, Россия, Уфа,	Республика Башкоргостан, г.о. город Уфа, г. Бульвар Славы, д. 4, к. 2, этаж 3		
1.5	Является членом саморегулируемой о	рганизации	Ассоцна «Межрепиональ	ия Саморегулируемая организация се объединение проектировщинов» (СРО-П- 069-02122009)		
1.6	Регистрационный номер члена самори	егупируемой организации		N-069-000277928462-0430		
1.7	Дата вступления в силу решения о при саморегулируемой организации	Newe 8 AlienPi		30.05.2018		
1.8	Дата и номер решения об исключении саморегулируемой организации, осно					
2.	Сведения о наличии у члена са	морегулируемой орган документа		существлять подготовку проектной		
2.1 в стношении объектов капитального строительства (ироме особо опасных, пяхнически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) для изачисиме /иномин-тран)		2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (отполнениямини/паминиятрам)		2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (ваз кламичения/камения грам)		
	Да, 30.05.2018	Да, 30.05.	2018	Her		



Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв.

Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

ППТ Разделы 3,4 Лист 100

	3. Компенсационный фонд во	змещения вреда
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проентной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проентной документации объектов капитального строительства	
	4. Компенсационный фонд обеспечения	я договорных обязательств
4.1	Дага, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием нонкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	30.05.2018
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязагельствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в схответствии с которым уназанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Второй уровень ответственности (не превышает пятьдесят миллионов рублей)
4.3	Дага уплаты дополнительного взноса	Нет
4,4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной донументации по договорам годояда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
	5. Фактический совокупный ра	змер обязательств
5.1	Фактический совонупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нәт

Руноводитель аппарата

■НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЗЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелек, Номуховский Аленсов Ологович 123056, г. Москов, ул. 2-я Бростокая, д. 5 СЕРТИФИНАТ 0402FE9100C08014804019113080EA876F ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С. 20.11.2023 ПО 20.11.2024 А.О. Кожуховский



200

						l
						ı
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



АССОЩНАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — СБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕКСТВЕ ЛИЦ, ВЫВОЛИЯЮЩИХ ИНМЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И CAMOPETY/INPSEMBLY OPFARMSAUMÄ, OCHORANHOLY HA Y/FEHCTBE /INIL, OCYUECTB//RIOULKY ROJEOTOBKY IPPOENTHOR JONYMEHTAUKKA

6312037840-20240624-1517

24.06.2024

(регстрацияный нонервыгиску)

(дата фармирования выгисов)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

> Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

> Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Инжиниринг»

(колное наименование верхдического лица/ТИКО индивидуального предпринимателя)

1036300558282

(поновной государственный регистрационный номер)

	1. Свед	ения о члене саморегу	лируемой орган	изации:	
1.1	Идентификационный номер налогопл	ательщика		6312037840	
1.2	Полное наименование юридического д		Общество с	ограниченной ответственностью «Волга- Инжиниринг»	
1.3	Сокращенное наименование юридиче	ского лица		000 «Волга-Инжиниринг»	
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления д (для изглежно проделениеского)	еятельности	443090, Ро Став	ссия, Самарская область, г. Самара, ул. ропольская, д. 3, оф. 900, пом. 36	
1.5	Является членом саморегулируемой о	ртанизации	Ассоциация "СФЕРА изыскателей" (СРО-И-048-25122019)		
1.6	Регистрационный номер члена саморя	егулируемой организации		И-048-006312037840-0206	
1.7 Дата вступлания в силу решения о пр саморегулируемой организации		19ме в члены		12.02.2021	
1.8					
2.	Сведения о наличии у члена са	морегулируемой орган	изации права в	ыполнять инженерные изыскания:	
строит ехнич объект	пношении объектов капитального ельства (кроме особо опасных, ески сложных и уникальных объектов, ов использования атомной энергии)	2.2 в отношении особо опак сложных и унинальных объ напитального строительств использования атомной эни (датавозинняхванийнення граза)	ьектов а (кроме объектов	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дага вознических/кансковия преес)	
	Да. 12.02.2021	Her		Her	



	10				
	ИНВ. № ПОДЛ.				
	Į				
!	<u>В</u>				
Š	Ė	Изм.	Кол.уч.	Лист	№до

Подп.

Дата

NHB.

Взам. в

и дата

Приложение Г

Уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования



ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская иггосударственная некомитеческая организация общероссийское межотраслевое объединение работодателей национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществяжощих подготовку проектной документации.

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

yr. Hosuri Ap6ar. дон 21. Москва, 119019. ran. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33, www.nopric.ru, e-maibinfe@aepriz.ru OKRO 42860945, OFPH 1157700604142 MHH / KTIT 7704311291 / 770401001 Терентьев Максим Сергеевич



УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Терентьев Максим Сергеевич, адрес места жительства(регистрации): 443001, Самарская обл. Самара г. Садовая ул. дом 280, кв.58 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер - ПИ-068381.

NHB.



Подп. и дата								
. Пе подп.								
흳							ППТ	Лист
NHB.								102
ΙŻ	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разделы 3,4	103



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОВЩЕРОССИЙСКАЯ ИЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ИВКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
ОВЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОВАТЕЛЕЯ
-НАЦИОНАЛЬНОЕ ОВЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ССИОВАННЫХ НА ЧЛЕКСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИМЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКЛЕМИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕКСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ:

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ул. Носый Арбот, дон 21, Моския, 119019, тел. (495) 984-21-34. факт (495) 984-21-33. www.nopriz.ru, e-mailinfo@sopriz.ru ОКПО 42860045, 0ГРН 11577000643A2 ИНИ 1КПП 7704311291/770401001 Ниронов Анатолий Александрович



УВЕДОМЛЕНИЕ о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Ниронов Анатолий Александрович, адрес места жительства(регистрации): 443546, Самарская обл. Волжский р-н. Петра Дубрава лгт. Строителей ул. дом № 17. квартира 111 - включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер - ПИ-119710.

NHB.

Взам.

≡НОПРИЗ

дономент подпясал голленной квалифицигованной электронной подписью

Владинец: «ПАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗБИСКАТЕ БЕЙ И ПРОЕКТИРОЗЦЕНКОВ» «НОПРИЗ»

(CPTHAMMA) 400 ex 00 sec 10 40/es 10 soes 11 es ex 13/2/ sc bi

дийствителен с 19.08.2010 по 15.08.2021

БОР В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
ž nint	Лист
	104
Ё Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Разделы 3,4	104

Приложение 3 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации



АСТОЦВИДЬ В САМОРЕНУЛЬРИ МЫХ ПРУАНИЗАЦИЙ ОБЕДЕРОСТОЙСКИЕ НЕТОЧИДЬ ОВЕНЬНЫ ВЫНОМУРЫННЫХ ВЫНОМУРЫНЫХ ПРУАНИЗИЦИЯ — ОБЕДЕРОСТОЙСКОЕ МЕМОТРИСТЕВИЕ ТЕ БЕДЕРИНЕ ВАСОТОДЬТЕВИЙ «БЕДЕРИНЕНИЯ ГАЛЬОСТИВНИЕ В МЕМОТЕТУПЕРУМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ», СОСОВАННЫХ ИЗ ЧЕРСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛЕЗОЦИИХ МЕМОТЕТЬНЫЕ ИЗЫСКАМИЯ, И САМОРЕТУЛИРУЕМЫХ ОТГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАННЫХ НА «ЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТИОН ДОКУМЕНТАЦИЯ»

6312037840-20240129-1652

29.01.2024

(инсрадовый юму выноч)

(дляформування вывчах)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

> Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

> Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Инжиниринг»

(полькое извинирание предправление ОКО изменяться в высочиние опредправиние от опредправиние опрединие опредправиние опредправиние опредправиние опредправиние опредправиние опредправиние опредправиние опредправиние опредправин

1036300558282

(эсисвий государственный вегистреализмый венер)

	1. Свед	ения о члене саморегу	лируемой орган	изации:	
1,1	Идентификационный номер налогогоя	втельщина		6312037840	
1.2	Полное наименование юридического д		Общество с ограниченной ответственностью «Волга- Инжиниринг»		
1.3	Сонращенное наименование юридине	сного лица	000 «Волга-Инжинирии»		
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления д (ужививительного предолжения)	вятельности	443056, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 15, место 43		
1.5	Является членом саморегупируемой о	ряанизации	Ассециация "СФЕРА изыскателей" (СРО-И-846-25122019)		
1.6	Регистрационный номер члена саморя	агулируемой организации	N-048-006312037840-0206		
1.7	Дата аступления в силу решения в при саморатупируемой организации	еме в члены	12.02.2021		
1.8	Дата и номер решения об исилючении саморогулируемой организации, осно				
2.	Сведения о наличии у члена са	морегулируемой орган	изации права в	ыполнять инженерные изыскания:	
строип ехнич ибъект	гюшении объектов капитального спъства (кроие всебо опасных, оски слояньюх и уникальных объектов, см использования агомной энергии) изселят эмемея прем	22 в отнашении особо овасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) фил позначения праце		2.3 в отношении объектов использования атомной эноргии фильсовы изменение проф	
	Да. 12.02.2021	Нет		Нет	



29

Ľ					
Инв. № подл.					
١ē					
Ψ.					
Ż	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.

Дата

Взам. инв.

одп. и дата

ППТ Разделы 3,4 Лист 105

	3. Компенсационный фонд в	озмещения вреда
3.1	Уровень ответственности члена саморогулируемой эрганизации по обжательствам то деговору подреда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым ужазанным членом внесеи ванос в исмленсоционный фонд поэмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения с привстанавлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
	4. Компенсационный фонд обеспечени	я договорных обязательств
4.1	Дата, с котерой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, раключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен ванос в исможисационный фоку обеспечения договорных обясательств	
42	Урожень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по деговорам подзяда не выполнение инженерных исыскавий, заключения окслажаюванием ноноурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указаниым членом внесен взиос в компенсационный фонд ебеспечения договерных обязательств	Нет
4.3	Дага уплаты дополнительного взноса	Her
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по дозверам подряда, заключаемым с использованием нонкурентных способов заключения договоров	
	5. Фактический совокупный ра	азмер обязательств
5.1	Фектический совокупный розмер обязательств по договорам подряда на выполнение извисионых извисианий, раконочавным с использованием конкурентных спосабов заключения даговаров на дату выдачи вышески	Нет

■НОПРИЗ

Руководитель аппарата

Взам. инв. №

довумент паулисан усилениси квалиси ицированном алектронном подгисью

Владелиц Консуловский Алексей Олегович 123056 г. Ивская, ул. 2-я Брестокия. д. 5 CEPTHOURAT 04025E9100008014604019113080EA874F ДЕЯСТВИТЕЛЕН: C 20.11.2023 NO 20.11.2074

А.О. Кожуховский

Подп. и дата								30	
№ подл.							ппт		Лист
Инв. Г	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	ППТ Разделы 3,4		106